

# Produktdatablad

## **IQ lock M \***



Mekanisk panikklås for enkle panikkfunksjoner på en-fløyede dører

### **BRUKSOMRÅDER**

- En-fløyede nødutgangs- og panikkdører
- Dører som inngår i rømnings- og redningsveier
- Brann- og røykbeskyttelsesdør



**PRODUKTEGENSKAPER**

- Mekanisk selvlåsning skyver rigelen automatisk på plass etter hver lukking
- Panikkfunksjon som alltid åpner (låste) rømningsdører i rømningsretningen
- Delt kryssfelle hindrer at rigelen blokkeres tross forlast
- Små tappdimensjoner og liten låskasse
- Kan kombineres med elektroniske vridere

**TEKNISKE DATA**

Salgsnavn	IQ lock M *
DIN-retning	venstre / høyre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Panikkfunksjon / mekanisk selvlåsende	Ja
Delt kryssfelle (3 mm avstand mellom låsfalle og reile)	Ja
Opptak strøm	N/A, N/A
Motstand mot oppbryting	10000 N

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Avstand lås	Tappdimensjon	DIN-retning
IQ lock M	for solide dørbblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	110195	72 mm	100 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161353	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørbblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	114611	78 mm	100 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørbblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	114651	78 mm	70 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørbblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	110192	72 mm	55 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	115016	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	114606	94 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	114647	94 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock M *	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	114649	94 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161354	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	114607	94 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørbblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	110193	72 mm	65 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162618	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	114648	94 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	157376	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørbblad / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163833	72 mm	65 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	103603	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	163344	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	114604	94 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	110191	92 mm	45 mm	venstre / høyre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Avstand lås	Tappdimensjon	DIN-retning
IQ lock M	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	110194	72 mm	80 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162619	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	157375	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	114653	78 mm	100 mm	venstre / høyre
IQ lock M *	for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162620	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	114652	78 mm	80 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	114609	78 mm	70 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørblad / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163832	72 mm	80 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	114610	78 mm	80 mm	venstre / høyre
IQ lock M	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161342	92 mm	35 mm	venstre / høyre

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.