

Produktdatablad

Slimdrive EMD



Elektromekanisk døråpner med bare 7 cm høyde for en-fløyet dør inntil 180 kg

BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører med én fløy
- Slagdører inntil 1400 mm dørbladbredde eller 180 kg vekt
- Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
- Dørbladmontasje og karmmontasje



PRODUKTEGENSKAPER

- Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
- Elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lavenergifunksjon åpner og lukker døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
- Vindfang-funksjon regulerer åpning og lukking av to påfølgende dører (sluse)
- Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
- Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
- Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
- Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Slimdrive EMD
Høyde	70 mm
Dybde	121 mm
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet	180 kg
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet	1500 mm - 2800 mm
Dørbladbredde (min - maks.)	750 mm - 1400 mm
Karmdybde (maks.)	400 mm
Døroverslag (maks.)	30 mm
Type drivenhet	Elektromekanisk
Åpningsvinkel (maks.)	130 °
venstre hengslet dør	Ja
høyre hengslet dør	Ja
Karmmontasje karmside med standard arm	Ja
Karmmontasje karmside med rulleskinne	Ja
Karmmontasje på hengselsiden med glideskinne	Ja
Dørbladmontasje hengselside med rulleskinne	Ja
Elektrisk endeslag	Ja
Elektrisk lukkesekvensregulering	Ja
Nettfrakobling	Hovedbryter i motorenhet
Signaloverføringsforsinkelse (maks.)	20 s
Driftsspenning	230 V
Nominell effekt	230 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC)	1000 mA
Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Beskyttelsesklasse	IP20
Driftsart	Av, Automatikk, Alltid åpen, Stengetid, Natt
Funksjonstype	Helautomatisk

Slimdrive EMD



Funksjon automatikk	Ja
Funksjon Low Energy	Ja
Funksjon Smart swing	Nei
Funksjon Taster	Ja
Vindfangfunksjon	Ja
Hinderregistrering	Ja
Automatisk reversering	Ja
Push & Go	justerbar
Betjening	Programbryter DPS, Programbryteren er integrert i motoren
Parameterinnstilling	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programbryter DPS
Standard samsvar	DIN 18650, EN 16005
Integrert røykutløserbryter	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsyningsspenn ing	Driftsspennin g	Bladbredde (min.)
Slimdrive EMD	Elektromekanisk døråpner for 1- og 2-fløyede slagdører	107576	230 V	230 V	750 mm