

Produktdatablad

Standard arm

Slimdrive EMD



For karmmontasje på karmsiden for karmdybder på 0 – 400 mm

BRUKSOMRÅDER

- En- og to-fløyede slagdører
- Karmmontasje på karmsiden
- Brannører godkjent til karmdybde 250 mm

Standard arm Slimdrive EMD



PRODUKTEGENSKAPER

- Farge sølv eller iht. RAL
- Karmdybde med variabel justering

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Standard arm Slimdrive EMD

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Standard arm Slimdrive EMD	for Slimdrive EMD EMD-F, karmdybde 200-300 mm	144389	Sølvfarget
Standard arm Slimdrive EMD	for Slimdrive EMD EMD-F, karmdybde 0-100 mm	144383	iht. RAL
Standard arm Slimdrive EMD	for Slimdrive EMD EMD-F, karmdybde 0-100 mm	144381	Sølvfarget
Standard arm Slimdrive EMD *	for Slimdrive EMD EMD-F, karmdybde 200-300 mm	144391	iht. RAL
Standard arm Slimdrive EMD *	for Slimdrive EMD EMD-F, karmdybde 100-200 mm	144387	iht. RAL
Standard arm Slimdrive EMD	for Slimdrive EMD EMD-F, karmdybde 100-200 mm	144385	Sølvfarget
Standard arm Slimdrive EMD	for Slimdrive EMD EMD-F, karmdybde 300-400 mm	144395	iht. RAL
Standard arm Slimdrive EMD	for Slimdrive EMD EMD-F, karmdybde 300-400 mm	144393	Sølvfarget