

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 5000

S



Grunnramme for karmdørlukker med glideskinne EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åpningsbrems

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje, hengselside

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget justeres fra fronten med en ventil
- Åpningsbremsingen justeres fra fronten med en ventil
- Lukkeforsinkelsen justeres fra fronten med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Enkel montering med få enkeltdele og rask innstilling

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 5000 S
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethet som branddør	Ja
Lengde	287 mm
Bredde	47 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Integrert lukkeforsinkelse	Ja
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
TS 5000 S lukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	107938	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S lukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	107935	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S lukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	107937	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S lukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	107936	mørk bronse	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 S lukker	Lukkekraft EN 2-6 med lukkeforsinkelse og åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	137722	Skyver i rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

MONTERINGSMATERIALE

KARMBRAKETT

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	049240	Sølvfarget
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	052352	mørk bronse
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	104451	iht. RAL