

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 500 N

EN3



Grunnramme for gulvdørlukker EN3

BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slag- og pendeldører
- Slag- og pendeldører inntil 950 mm dørbladbredde og 100 kg dørbladvekt
- Gulvmontering skjult, liggende

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Fast lukkekraft på EN3
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Integriert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Alle funksjoner kan stilles inn ovenfra og i montert tilstand

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 500 N EN3
Bruk på slag-/pendeldør	Slagdør, Pendeldør
Åpningsvinkel (maks.)	170 °
Dørbladbredde (maks.)	950 mm
Fløyvekt (maks.)	100 kg
DIN-retning	venstre / høyre
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lengde	278 mm
Bredde	82 mm
Høyde	42 mm
Justeringsområde støpekasse lengde	10 mm
Justeringsområde støpekasse bredde	10 mm
Justeringsområde støpekasse høyde	6 mm
Justerbar lukkekraft	Nei
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Nei
Integriert åpningsbrems	mekanisk fast
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Lukkeeffekt fra	170 °
Holde branndører åpne	Nei
Holdeområde	85 ° - 120 °

Dørlukkerhus TS 500 N EN3



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	DIN-retning	Festepunkt min.
GEZE TS 500 N EN3 lukker	Lukkekraft EN 3, valgfritt med fast mekanisk hold-åpen enhet (uten deksel og tilbehør)	104046	278 x 82 x 42 mm	venstre / høyre	85 °
GEZE TS 500 N EN3 lukker	Lukkekraft EN 3, valgfritt med fast mekanisk hold-åpen enhet (uten deksel og tilbehør)	111596	278 x 82 x 42 mm	venstre / høyre	120 °
GEZE TS 500 N EN3 lukker	Lukkekraft EN 3, valgfritt med fast mekanisk hold-åpen enhet (uten deksel og tilbehør)	111594	278 x 82 x 42 mm	venstre / høyre	105 °
GEZE TS 500 N EN3 lukker	Lukkekraft EN 3, valgfritt med fast mekanisk hold-åpen enhet (uten deksel og tilbehør)	104047	278 x 82 x 42 mm	venstre / høyre	90 °