

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 4000



Grunnramme for karmdørlukker med standard arm EN 1-6
med koordinatør

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- To-fløyet slagdør
- Slagdører med inntil 2800 båndavstand og 1400 mm dørbladbredde

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Integrrert koordinatør
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Dørlukkeren passer blad- og karmmontasje
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling
- Fleksibel legging av bowdentrekk-frigjøringsmekanismen i karmen, f.eks. ved skåtefløylåsing

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 4000
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Egnethet som branddør	Ja
Lengde	287 mm
Bredde	46 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via standardarmen
Integrrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Integrrert røykutløserbryter	Nei
integrrert koordinering	Ja



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 4000 IS lukker	Lukkekraft EN 1-6 med integrert koordinering (uten frigjøringsmekanisme og hendel)	102801	hvit RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS lukker	Lukkekraft EN 1-6 med integrert koordinering (uten frigjøringsmekanisme og hendel)	119563	svart RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS lukker	Lukkekraft EN 1-6 med integrert koordinering (uten frigjøringsmekanisme og hendel)	102802	iht. RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS lukker	Lukkekraft EN 1-6 med integrert koordinering (uten frigjøringsmekanisme og hendel)	102799	mørk bronse	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 IS lukker	Lukkekraft EN 1-6 med integrert koordinering (uten frigjøringsmekanisme og hendel)	102798	Sølvfarget	287 x 46 x 60 mm	1400 mm