

# Produktdatablad

# Dørlukkerhus TS 4000

# E KM BG



Grunnramme for karmdørlukker med standard arm EN 1-6  
med elektrisk hold-åpen enhet

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Karmmontasje, karmside



### PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget stilles med standardarmen
- Elektrisk hold-åpen enhet
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Forsyningsspenning 24 V DC
- Samme festehullplassering som alle GEZE TS 4000 lukkere

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 4000 E KM BG
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Inngangsspenning	24 V DC
Elektrisk strømforbruk	1 W
Bruksintervall	100 %
Gjentagende rippel	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Egnethet som branddør	Ja
Lengde	325 mm
Bredde	46 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via standardarmen
Integrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei

# Dørlukkerhus TS 4000 E KM BG



## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 4000 E KM BG lukker	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med elektrisk hold-åpen enhet (uten standard arm)	105214	iht. RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG lukker	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med elektrisk hold-åpen enhet (uten standard arm)	105213	Sølvfarget	325 x 46 x 60 mm	1400 mm