

# Produktdatablad

# Standard arm TS 4000 / 2000 forlengt



For karmmontasje ved karmdybde mellom 70 og 170 mm

## BRUKSOMRÅDER

- For store karmdybder
- Høyre og venstre slagdører



### PRODUKTEGENSKAPER

→ Kan brukes fra 70 til 170 mm karmdybde ved karmmontasje

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Standard arm TS 4000 / 2000 forlenget
hold-åpen-funksjon	Nei
Integrert røykutløserbryter	Nei

### VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Standard arm TS 4000/2000 forlenget	Forlenget, for karmmontasje ved karmdybde mellom 70 og 170 mm	102434	iht. RAL
Standard arm TS 4000/2000 forlenget	Forlenget, for karmmontasje ved karmdybde mellom 70 og 170 mm	102431	Sølvfarget
Standard arm TS 4000/2000 forlenget	Forlenget, for karmmontasje ved karmdybde mellom 70 og 170 mm	102433	hvit RAL 9016

### MONTERINGSMATERIALE

#### MONTERINGSPLATE STANDARD ARM \*

for TS 4000/ TS 2000 ved smale karmmer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000 ved smale karmmer	082506	iht. RAL
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000 ved smale karmmer	057109	Sølvfarget

**MONTERINGSPLATE STANDARD ARM**

For TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon	053319	mørk bronse
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon	027460	iht. RAL
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon	053318	Sølvfarget

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.