

Produktdatablad

Dørlukkerhus Boxer 3-6



Grunnramme for integrert dørlukker EN 3-6 med
åpningsbrems

BRUKSOMRÅDER

- Røyk- og brannverndører, dokumentasjon på egnethet med dørtypen kreves
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører inntil 1400 mm dørbladbredde, for dørvekt inntil 180 kg
- For dørbladtykkelse fra 50 mm
- Integrert installasjon



PRODUKTEGENSKAPER

- Alle funksjoner kan justeres etter montering
- Variabel justering av lukkekraft ovenfra
- Endeslaget justeres ovenfra med en ventil
- Åpningsbremsen justeres ovenfra med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Akselforlengere leveres inntil 8 mm
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus Boxer 3-6
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Fløyvekt (maks.)	180 kg
Åpningsvinkel (maks.)	120 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethet som brannør	Ja
Lengde	293 mm
Bredde	40 mm
Høyde	54 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Oppe
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 3-6 lukker	Lukkekraft EN 3-6 med åpningsbrems (uten glideskinne) Dørbladbredde inntil 1400 mm, dørbladtykkelse minst 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 3-6 lukker	Lukkekraft EN 3-6 med åpningsbrems (uten glideskinne) Dørbladbredde inntil 1400 mm, dørbladtykkelse minst 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 3-6 lukker	Lukkekraft EN 3-6 med åpningsbrems (uten glideskinne) Dørbladbredde inntil 1400 mm, dørbladtykkelse minst 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	Sølvfarget