

# Produktdatablad

# Standard arm TS

# 4000/2000



Med mekanisk hold-åpen-enhet

## BRUKSOMRÅDER

- For å holde ikke-brannører åpne
- Høyre og venstre slagører

### PRODUKTEGENSKAPER

→ Kan brukes inntil 70 mm karmdybde ved karmmontasje

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Standard arm TS 4000/2000
hold-åpen-funksjon	Mekanisk
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Holdeområde	70 ° - 150 °
Integrert røykutløserbryter	Nei

### VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Festepunkt min.	Festepunkt maks.
Standard arm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk hold-åpen-enhet	102454	Sølvfarget	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk hold-åpen-enhet	102456	hvit RAL 9016	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk hold-åpen-enhet	102457	iht. RAL	70 °	150 °

### MONTERINGSMATERIALE

#### MONTERINGSPLATE STANDARD ARM \*

for TS 4000/ TS 2000 ved smale karmmer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000 ved smale karmmer	082506	iht. RAL
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000 ved smale karmmer	057109	Sølvfarget



## MONTERINGSPLATE STANDARD ARM

For TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon	053319	mørk bronse
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon	027460	iht. RAL
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon	053318	Sølvfarget

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.