

# Produktdatablad

# Dørlukkerhus TS 4000

# R-IS KM BG \*



Grunnramme for karmdørlukker med standard arm EN 1-6 med brann- og røykmelder, koordinator og elektrisk hold-åpen enhet

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- To-fløyet slagdør
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Slagdører med inntil 2800 båndavstand og 1400 mm dørbladbredde
- Karmmontasje, karmside
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon



### PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget stilles med standardarmen
- Integrrert koordinatør
- Elektrisk hold-åpen enhet
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Adapter for 230 V forsyningsspenning
- Røykutløserbryter med tilpasning av alarmnivå, forurensningsindikator og skjult utløsningstast for testing
- Flere røykutløserbrytere kan kobles til
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling
- Fleksibel legging av bowdentrekk-frigjøringsmekanismen i karmen, f.eks. ved skåtefløylåsing

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 4000 R-IS KM BG *
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Forsyningsspenning	230 V AC
Inngangsspenning	230 V AC
Frekvens forsyningsspenning	50/60 Hz
Bruksintervall	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Godkjenninger	Generell byggetilsynsgodkjenning for DIBt som holdesystem
Egnethet som brannør	Ja
Lengde	547 mm
Bredde	65 mm
Høyde	65 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via standardarmen
Integrrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja



Termostabile ventiler	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Integrert røykutløserbryter	Ja
Forurensningsindikator	Ja
Tilpasning av alarmnivå	Ja
Integrert adapter for strømforsyning	Ja
integrert koordinering	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
GEZE TS 4000 R-IS KM BG lukker *	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet og brann- og røykmelder (uten standard arm og frigjøringsmekanisme)	105245	iht. RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG lukker *	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet og brann- og røykmelder (uten standard arm og frigjøringsmekanisme)	105244	Sølvfarget	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.