

# Produktdatablad

# Dørlukkerhus TS 4000

# E-IS KM BG \*



Grunnramme for karmdørlukker EN 1-6 med standard arm,  
elektrisk hold-åpen enhet og koordinator

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- To-fløyet slagdør
- Slagdører med inntil 2800 båndavstand og 1400 mm dørbladbredde
- Karmmontasje, karmside
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon



### PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget stilles med standardarmen
- Integrrert koordinatør
- Elektrisk hold-åpen enhet
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Forsyningsspenning 24 V DC
- Samme festehullplassering som alle GEZE TS 4000 lukkere
- Fleksibel legging av bowdentrekk-frigjøringsmekanismen i karmen, f.eks. ved skåtefløyåsing

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 4000 E-IS KM BG *
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Inngangsspenning	24 V DC
Elektrisk strømforbruk	1 W
Bruksintervall	100 %
Gjentagende rippel	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Egnethet som brannør	Ja
Lengde	325 mm
Bredde	46 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløst
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via standardarmen
Integrrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Integrrert røykutløserbryter	Nei



integrrert koordinering

Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredder (maks.)
GEZE TS 4000 E-IS KM BG lukker *	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med elektrisk hold-åpen enhet, koblingsboks, integrert koordinering og monteringsplate (uten standard arm og koblingsboks)	105239	Sølvfarget	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS KM BG lukker *	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med elektrisk hold-åpen enhet, koblingsboks, integrert koordinering og monteringsplate (uten standard arm og koblingsboks)	105240	iht. RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.