Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 550 NV

Grunnramme for gulvdørlukker med standard arm EN 3- 6
med integrert hold-åpen-funksjon

BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- For fløyvekter inntil 300 kg

Dørlukkerhus TS 550 NV

PRODUKTEGENSKAPER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering
- Lukkehastigheten justeres ovenfra med ventiler
- Endeslaget justeres kan justeres med ventiler fra toppen
- Åpningsbremsen justeres ovenfra med ventiler
- Lukkeforsinkelsen justeres ovenfra med ventil
- Mekanisk hold-åpen enhet med holdeområde på 85° - 165°
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 550 NV
Bruk på slag-/pendeldør	Slagdør, Pendeldør
Åpningsvinkel (maks.)	170 °
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Fløyvekt (maks.)	300 kg
DIN-retning	venstre / høyre
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lengde	342 mm
Bredde	82 mm
Høyde	54 mm
Justeringsområde støpekasse lengde	9 mm
Justeringsområde støpekasse bredde	10 mm
Justeringsområde støpekasse høyde	6 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	mekanisk fast
Integrert lukkeforsinkelse	Ja
Posisjon for justering av lukkestyrke	Oppe
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Lukkeeffekt fra	170 °
Holde branndører åpne	Nei
Holdemekanismen kan kobles inn og ut	Ja
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja

Dørlukkerhus TS 550 NV

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	DIN-retning	hold-åpen-funksjon
GEZE TS 550 NV lukker	Lukkekraft EN 3-6, med integrert hold-åpen enhet, holdeområde 85° - 165°, kan slås av/på, alternativt er lukkeforsinkelse mulig, dørbladvekt inntil 300 kg (uten deksel og tilbehør)	123950	342 x 82 x 54 mm	venstre / høyre	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196