

Produktdatablad

E-glideskinne Boxer



Med hendel og elektrisk hold-åpen enhet

BRUKSOMRÅDER

- En-fløyede dører
- Integriert installasjon
- Hold-åpen-systemer med integriert hold-åpen-funksjon
- Høyre og venstre slagdører

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Driftsspenning 24 V DC
- Holdekraften i den elektromekaniske holdefunksjonen har variabel justering
- Med skrudd glider

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	E-glideskinne Boxer
Inngangsspenning	24 V DC
Elektrisk strømforbruk	1 W
Bruksintervall	100 %
Gjentagende rippel	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Standard samsvar	EN 1155
Lengde	440 mm
Bredde	31 mm
Høyde	30 mm
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Holdemekanismen kan kobles inn og ut	Ja
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Holdeområde	80 ° - 120 °
Integrert røykutløserbryter	Nei
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Farge	Festepunkt min.
E-glideskinne Boxer	Med hendel og elektrisk hold-åpen enhet	119640	440 x 31 x 30 mm	Sølvfarget	80 °
E-glideskinne Boxer	Med hendel og elektrisk hold-åpen enhet	135775	440 x 31 x 30 mm	iht. RAL	80 °

E-glideskinne Boxer



TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311