

# Produktdatablad

# Røyk- og varmeavtrekk (RWA) K 600 G



Vippehebdrev for fast montering på vinduer og dører med  
glideskinne

## BRUKSOMRÅDER

- Røyk- og varmeavtrekk (RWA) og naturlig ventilasjon (24 V)
- Topphengslede, sidehengslede og dreievinduer som åpner innover eller utover
- Montering på tre-, plast eller metallvinduer
- Blad- og karmmontering
- Kan monteres på døren



### PRODUKTEGENSKAPER

- 90° åpning av vindu på mindre enn 60 sekunder
- Sterk drivenhet med høyt dreiemoment
- Plugg for enkelt bytte av kabel
- Integreert meldekontakt for tilbakemeldinger
- Integreert synkronmodul som kan betjene maksimalt to frekvensomformere uten ekstern kontrollenhet
- Godkjent som naturlig røyk- og varmeavtrekk (NRWG) iht. EN 12101-2

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Røyk- og varmeavtrekk (RWA) K 600 G
Mål	421 x 40 x 86 mm
Rammemateriale	Aluminium
Trykkraft	600 N
Trekkraft	600 N
Spenning i drift	24 V ± 25 %
Driftsspenning	24 V DC
Strømforbruk	1.4 A
Gjentagende rippel	20 %
Bruksintervall	30 %
Tilkoblingskabel lengde	5 m
Spesiallengde kabel	10 m
Minste trådtverrsnitt	0.5 mm <sup>2</sup>
Antall ledere	5 ledere
Driftstemperatur	-5 - 75 °C
Beskyttelsesklasse	IP32
Verneklasse	III
Synkronfunksjon	Ja
Åpningshastigheten kan justeres (ventilasjon)	Ja
Ekstra lås på forespørsel	Ja
Type tillegglåsing	Motorlås
Type slagbegrensning	Innstillingsenhet
Utkobling i endeosisjon åpen	Intern retningsviser
Utkobling i endeosisjon lukket	Intern retningsviser
Overbelastningsutkobling	Ja
NRWG godkjent	Ja
Antall synkroniserte drivenheter	2
KNX-kompatibel	Nei
Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontering	Ja
Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE fløyntasje	Ja



Bunnhengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja
Bunnhengslet vindu UTOVERSLÅENDE fløymontasje	Ja
Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje	Ja
Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE fløymontasje	Ja
Sidehengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja
Sidehengslet vindu UTOVERSLÅENDE fløymontasje	Ja
Topphengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje	Ja
Topphengslet vindu INNADSLÅENDE fløymontasje	Ja
Topphengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja
Topphengslet vindu UTOVERSLÅENDE fløymontasje	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Røyk- og varmeavtrekk K 600 G 2-fløyet med lukkerrekkefølge		137447	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
Røyk- og varmeavtrekk (RWA) K 600 G		130057	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
Røyk- og varmeavtrekk K 600 G 2-fløyet med lukkerrekkefølge - spesialutføring	Konfigurerbar: Skåte-/gangfløy, startforsinkelse, meldekontakt, farge, fri programmering	137448	iht. RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
Røyk- og varmeavtrekk K 600 G - Syncro		133119	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

## TILBEHØR

### KONSOLL G FOR RWA K 600 \*

Monteringskonsoll for vippehebedrev RWA K 600



\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.