

Produktdatablad

Røyk- og

varmeavtrekk K 600 T



Lukemotor for forsyningsluftsystemer for montering på dører

BRUKSOMRÅDER

- Bruk i forsyningsluftsystem som krever store åpningsvinkler
- Røyk- og varmeavtrekk forsyningsluftdører med en eller to fløyer
- Montering på hengsel- eller karmside



PRODUKTEGENSKAPER

- 90° åpning av døren på mindre enn 60 sekunder
- Sterk drivenhet med høyt dreiemoment
- Plugg for enkelt bytte av kabel
- Integreert meldekontakt for døråpner-styring eller tilbakemeldinger
- Fri gjennomgang i døren siden armen ligger fritt på en trykkrull

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Røyk- og varmeavtrekk K 600 T
Mål	421 x 40 x 56 mm
Rammemateriale	Aluminium
Trykkraft	600 N
Driftsspenning	24 V DC
Strømforbruk	1.4 A
Gjentagende rippel	20 %
Bruksintervall	30 %
Tilkoblingskabel lengde	5 m
Spesiallengde kabel	10 m
Minste trådtverrsnitt	0.5 mm ²
Antall ledere	5 ledere
Driftstemperatur	-5 - 75 °C
Beskyttelsesklasse	IP32
Verneklasse	III
Synkronfunksjon	Ja
Åpningshastigheten kan justeres (ventilasjon)	Ja
Ekstra lås på forespørsel	Ja
Type tillegglåsning	Motorlås
Utkobling i endeosisjon åpen	Intern retningsviser
Utkobling i endeosisjon lukket	Intern retningsviser
Overbelastningsutkobling	Ja
Antall synkroniserte drivenheter	2
KNX-kompatibel	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Røyk- og varmeavtrekk K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
Røyk- og varmeavtrekk K 600 T 2-fløyet med lukkerekkefølge - spesialutføring	Konfigurerbar: Skåte-/gangfløy, startforsinkelse, meldekontakt, farge, fri programmering	137450	iht. RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
Røyk- og varmeavtrekk K 600 T 2-fløyet med lukkerekkefølge		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - spesialutførelse	Konfigurerbart: Utføring som master/slave, meldekontakt, farge, åpningsvinkel, fri programmering	130060	iht. RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

TILBEHØR

KONSOLL G FOR RWA K 600 *

Monteringskonsoll for vippehebdrev RWA K 600



KONSOLL R FOR RWA K 600 *

Monteringskonsoll for vippehebdrev RWA K 600



KONSOLL T FOR RWA K 600

Monteringskonsoll for vippehebdrev RWA K 600



Betegnelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Konsoll T for RWA K 600	140505	iht. RAL	100 x 75 x 50 mm

Røyk- og varmeavtrekk K 600 T



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.