

Produktdatablad

Ekstra lås på sekundær lukkekant *



For økt sikkerhet i sekundær lukkekant

BRUKSOMRÅDER

- Røyk- og varmeavtrekk 100 NT og røyk- og varmeavtrekk 110 NT system
- OL 350 EN og OL 370 EN system

**PRODUKTEGENSKAPER**

→ Montering på dørblad og rammer

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Ekstra lås på sekundær lukkekant *

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Låsing sekundær lukkekant røyk- og varmeavtrekk 100 *	Kan brukes på OL 350 EN, OL 370 EN, røyk- og varmeavtrekk 100 NT, røyk- og varmeavtrekk 110 NT og OL 320	120297	EV1
Låsing sekundær lukkekant røyk- og varmeavtrekk 100 *	Kan brukes på OL 350 EN, OL 370 EN, røyk- og varmeavtrekk 100 NT, røyk- og varmeavtrekk 110 NT og OL 320	120298	hvit RAL 9016
Låsing sekundær lukkekant røyk- og varmeavtrekk 100 *	Kan brukes på OL 350 EN, OL 370 EN, røyk- og varmeavtrekk 100 NT, røyk- og varmeavtrekk 110 NT og OL 320	120299	iht. RAL

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.