

Produktdatablad

AIR 20



Aktiv-infrarød-lystast for overvåkning av dørhåndtaket på automatiske slagdører

BRUKSOMRÅDER

- Overvåkning av dørlinken for styring av automatiske slagdører
- Registrering av personer og objekter i små rom
- Registrering av personer i sikkerhetssluser

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Aktiv Infrarød lystast
- Skannebredden justeres i et område på 1,2 - 2,2 m

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	AIR 20
Mål	72 x 66 x 49 mm
Teknologi	Aktiv-infrarødstråler
Driftsspennning	12-30 V DC / 18-28 V AC
Driftstrøm	50 mA
Beskyttelsesklasse	IP52
Kabeltilkoblingsmåte	Stikkskrueklemme
Tilkoblingskabel lengde	5000 mm
Innstillingsmulighet	1,2 - 2,2 m
Monteringshøyde (min.)	1200 mm
Monteringshøyde (maks.)	2200 mm
Lysstråle-tverrsnitt	60 x 60 mm
Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	< 90% relativ, ikke kondenserende
Standard samsvar	EN 60947-5-2

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspennning
AIR 20-Var	Lystast for overvåkning av dørhåndtaket på automatiske slagdører	082689	svart	72 x 66 x 49 mm	24 V