

Produktdatablad

Glideskinne TS 1500

G/F *



med mekanisk hold-åpen enhet og hendel

BRUKSOMRÅDER

- En-fløyede dører
- Montering på hengsel- eller karmside (kun enkelte dørbladtykkelser)
- Høyre og venstre slagdører
- For å holde ikke-branndører åpne

PRODUKTEGENSKAPER

→ Rask montering med glidere som klippes på plass

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Glideskinne TS 1500 G/F *
Lengde	390 mm
Bredde	30.5 mm
Høyde	20.5 mm
Ettermonterbar åpningsbegrensning	Ja
hold-åpen-funksjon	Mekanisk
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Holdeområde	80° - 130°
Integrert røykutløserbryter	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Festepunkt min.
Glideskinne TS 1500 G/F	med mekanisk hold-åpen enhet og hendel	101889	Sølvfarget	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Glideskinne TS 1500 G/F	med mekanisk hold-åpen enhet og hendel	101892	iht. RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Glideskinne TS 1500 G/F	med mekanisk hold-åpen enhet og hendel	101891	hvit RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

**MONTERINGSMATERIALE****MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE ***

For TS 1500 G



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne	For TS 1500 G	072355	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne	For TS 1500 G	072333	Sølvfarget

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.