

Produktdatablad

ISM glideskinne Boxer



Med koordinator og hendel

BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede dører med koordinator
- Integriert installasjon
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- For skåtefløyer fra 540 mm
- Min. båndavstand 1300 mm, min. bredde på passivt blad 540 mm

ISM glideskinne Boxer

PRODUKTEGENSKAPER

- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Beskyttelse mot hærverk med fleksibelt wiretrekk
- Fleksibel legging av bowdentrekk-frigjøringsmekanismen i karmen, f.eks. ved skåtefløylåsing
- Med skrudd glider
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	ISM glideskinne Boxer
Min. båndavstand	1300 mm
Min. bredde passivt blad	540 mm
Standard samsvar	EN 1158
Bredde	31 mm
Høyde	30 mm
hold-åpen-funksjon	Ekstraustyr
Integrert røykutløserbryter	Nei
integert koordinering	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
ISM glideskinne Boxer	med integrert koordinering og hendler	114141	Sølvfarget

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311