

# Produktdatablad

# ISM-glideskinne Boxer

# liten skåtefløy



for dører med små skåtefløyer fra 420 mm, med integrert koordinering og hendler

## BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede dører med koordinatør
- Integrert installasjon
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Min. båndavstand 1230 mm, min. bredde på passivt blad 420 mm



### PRODUKTEGENSKAPER

- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Beskyttelse mot hærverk med fleksibelt wiretrekk
- Fleksibel legging av bowdentrekk-frigjøringsmekanismen i karmen, f.eks. ved skåtefløylåsing
- Med skrudd glider
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	ISM-glideskinne Boxer liten skåtefløy
Min. båndavstand	1230 mm
Min. bredde passivt blad	420 mm
Standard samsvar	EN 1158
Bredde	31 mm
Høyde	30 mm
hold-åpen-funksjon	Ekstraustyr
Integrert røykutløserbryter	Nei
integert koordinering	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

### VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
ISM-glideskinne Boxer liten skåtefløy	spesielt for dører med små skåtefløyer fra 420 mm, med integrert koordinering og hendler	128597	Sølvfarget

### TILBEHØR

#### FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311