

Produktdatablad

E-ISM-glideskinne

Boxer liten skåtefløy



For skåtefløyer fra 420 mm med koordinator, elektrisk holdefunksjon på begge sider og hendler

BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede dører med koordinator
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon
- Integrert installasjon
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Min. båndavstand 1230 mm, min. bredde på passivt blad 420 mm



E-ISM-glideskinne Boxer liten skåtefløy

PRODUKTEGENSKAPER

- Forsyningsspenning 24 V DC
- Holdekraften i den elektromekaniske holdefunksjonen har variabel justering
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Beskyttelse mot hærverk med fleksibelt wiretrekk
- Flexibel legging av bowdentrekk-frigjøringsmekanismen i karmen, f.eks. ved skåtefløylåsing
- Enkel montering med få enkeltdele og rask innstilling
- Med skrudd glider

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	E-ISM-glideskinne Boxer liten skåtefløy
Inngangsspenning	24 V DC
Min. båndavstand	1230 mm
Min. bredde passivt blad	420 mm
Standard samsvar	EN 1155, EN 1158
Bredde	31 mm
Høyde	30 mm
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Holdemekanismen kan kobles inn og ut	Ja
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Holdeområde	80 ° - 90 °
Integrert røykutløserbryter	Nei
integrert koordinering	Ja
Flexibel åpningsbegrensning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Festepunkt min.	Festepunkt maks.
E-ISM-glideskinne Boxer liten skåtefløy	spesielt for dører med små skåtefløyer fra 420 mm, med hendler, integrert koordinering og elektrisk holdefunksjon på begge sider	128598	Sølvfarge t	80 °	90 °

E-ISM-glideskinne Boxer liten skåtefløy

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311