

Produktdatablad

E-ISM-glideskinne TS

5000



Med koordinator, arm og to-sidig elektrisk hold-åpen funksjon

**BRUKSOMRÅDER**

- To-fløyede dører med koordinator
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon
- Montering på hengselsiden
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Inntil 2800 mm båndavstand
- Min. båndavstand 1300 mm, min. bredde på passivt blad 400 mm

PRODUKTEGENSKAPER

- Elektrisk hold-åpen enhet i glideskinnen med hold-åpen-område 80°-130°
- Holdekraften i den elektromekaniske holdefunksjonen har variabel justering
- Driftsspennning 24 V DC
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Beskyttelse mot hærverk med fleksibelt wiretrekk
- Monteringsposisjonen kan justeres 4 mm horisontalt i langhullene
- Med skrudd glider

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	E-ISM-glideskinne TS 5000
Inngangsspennning	24 V DC
Elektrisk strømforbruk	4.8 W
Bruksintervall	100 %
Gjentagende rippel	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Min. båndavstand	1300 mm
Min. bredde passivt blad	400 mm
Standard samsvar	EN 1155, EN 1158
Lengde	2630 mm
Bredde	40 mm
Høyde	30 mm
Ettermonterbar åpningsbegrensning	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
hold-åpen enhet på aktivt/passivt dørblad	Ja / Ja
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja



Holdeområde	80° - 130°
Integrert røykutløserbryter	Nei
integrert koordinering	Ja
Høydejustering mulig	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Festepunkt min.
E-ISM-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk holdefunksjon på begge sider, og hendler	115603	som rustfritt stål	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk holdefunksjon på begge sider, og hendler	115600	Sølvfarget	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk holdefunksjon på begge sider, og hendler	115602	hvit RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-glideskinne TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk holdefunksjon på begge sider, og hendler	115604	iht. RAL	2630 x 40 x 30 mm	80°

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE

For ISM-/ E-ISM-glideskinne



E-ISM-glideskinne TS 5000



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne	for ISM-/ E-ISM-glideskinne	118702	Sølvfarget
Monteringsplate glideskinne	for ISM-/ E-ISM-glideskinne	118703	iht. RAL