

Produktdatablad

E-ISM-glideskinne BG

TS 5000



Med koordinator, arm og to-sidig elektrisk hold-åpen funksjon

BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede dører med koordinator
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon
- Montasje på karmsiden
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Elektrisk hold-åpen enhet i glideskinnen med hold-åpen-område 80°-130°
- Holdekraften i den elektromekaniske holdefunksjonen har variabel justering
- Driftsspenning 24 V DC
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Beskyttelse mot hærverk med fleksibelt wiretrekk
- Monteringsposisjonen kan justeres 4 mm horisontalt i langhullene
- Med skrudd glider

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	E-ISM-glideskinne BG TS 5000
Inngangsspenning	24 V DC
Elektrisk strømforbruk	4.8 W
Bruksintervall	100 %
Gjentagende rippel	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Min. båndavstand	1360 mm
Min. bredde passivt blad	380 mm
Standard samsvar	EN 1155, EN 1158
Lengde	2665 mm
Bredde	55 mm
Høyde	30 mm
Ettermonterbar åpningsbegrensning	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
hold-åpen enhet på aktivt/passivt dørblad	Ja / Ja
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Holdeområde	80 °
Integrert røykutløserbryter	Nei
integrert koordinering	Ja
Høydejustering mulig	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Festepunkt min.
E-ISM-glideskinne BG TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk holdefunksjon på begge sider, og hendler	115610	som rustfritt stål	2665 x 55 x 30 mm	80 °
E-ISM-glideskinne BG TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk holdefunksjon på begge sider, og hendler	115609	hvit RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm	80 °
E-ISM-glideskinne BG TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk holdefunksjon på begge sider, og hendler	115608	Sølvfarget	2665 x 55 x 30 mm	80 °
E-ISM-glideskinne BG TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk holdefunksjon på begge sider, og hendler	115611	iht. RAL	2665 x 55 x 30 mm	80 °

TILBEHØR

CB FLEX

Medbringerklaff for sikker lukking av to-fløyede branddører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
GEZE CB flex *	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	182652	hvit RAL 9016
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153602	Sølvfarget
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153728	iht. RAL

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

MONTERINGSMATERIALE**MONTERINGSPLATE ***

For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne BG	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter	118705	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne BG	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter	118704	Sølvfarget

KARMBRAKETT

For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118707	iht. RAL
Karmbrakett	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118706	Sølvfarget

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.