

# Produktdatablad

# R-ISM/G-glideskinne

# TS 5000 \*



gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-  
åpen enhet på gangfløyen, brann- og røykmelder og hendler



### BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede dører med koordinator
- Holdesystemer med integrert holdefunksjon på gangfløyen
- Montering på hengselsiden
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Inntil 2800 mm båndavstand
- Min. båndavstand 1500 mm, min. bredde på passivt blad 400 mm

### PRODUKTEGENSKAPER

- Elektrisk hold-åpen enhet på skåtefløyen med holdeområde 80°-130°
- Holdekraften i den elektromekaniske holdefunksjonen har variabel justering
- Integrert røykdetektorsentral
- Røykutløserbryter med forurensningsindikator og tilpasning av alarmnivå
- Flere røykmeldere kan kobles til
- Driftsspenning 230 V AC
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Beskyttelse mot hærverk med fleksibelt wiretrekk
- Monteringsposisjonen kan justeres 4 mm horisontalt i langhullene
- Med skrudd glider

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	R-ISM/G-glideskinne TS 5000 *
Forsyningsspenning	230 V AC
Inngangsspenning	230 V AC
Frekvens forsyningsspenning	50/60 Hz
Bruksintervall	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Min. båndavstand	1500 mm
Min. bredde passivt blad	400 mm
Standard samsvar	EN 1155, EN 1158
Godkjenninger	Generell byggetilsynsgodkjenning for DIBt som holdesystem
Lengde	2740 mm
Bredde	55 mm
Høyde	30 mm



Ettermonterbar åpningsbegrensning	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Holdeområde	80 ° - 130 °
Integrert røykutløserbryter	Ja
Forurensningsindikator	Ja
Tilpasning av alarmnivå	Ja
Integrert adapter for strømforsyning	Ja
integert koordinering	Ja
Høydejustering mulig	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
R-ISM/G-glideskinne TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på gangfløyen, brann- og røykmelder og hendler	115621	iht. RAL	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G-glideskinne TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på gangfløyen, brann- og røykmelder og hendler	115619	Sølvfarget	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/G-glideskinne TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på gangfløyen, brann- og røykmelder og hendler	115620	som rustfritt stål	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm

## TILBEHØR

### FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

**MONTERINGSMATERIALE****MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE \***

for R-ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne	for R-ISM-glideskinne	118690	Sølvfarget
Monteringsplate glideskinne	for R-ISM-glideskinne	118701	iht. RAL

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.