

# Produktdatablad

## **Slimdrive SC** \*



Automatisk rundskyvedørsystem for realisering av  
halvsirkelløsninger og vindfanganlegg



## BRUKSOMRÅDER

- En- og to-fløyede dørsystemer
- Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
- Representative inngangspartier med mye lys
- Fasader med smale stolpe/stang-konstruksjoner
- Glassfasader med høye krav til design
- Vindfanganlegg, i kombinasjon med lineære skyvedører
- Åpningsbredder fra 800 til 3000 mm
- Dørbladvekter til maks. 120 kg
- Egnede profilsystemer er smale profiler med ISO- og Mono-glass og helglassystemer (GGS)

## PRODUKTEGENSKAPER

- Ekstra støysvak og slitesterk likestrøm-drivenhet med bare 7 cm høyde
- 40 % større åpnebredde enn med lineære skyvedør drivenheter
- En rekke varianter mulig, f.eks. dobbeltinngang, hjørnedør, sirkelbue, halvsirkel
- Kan kobles til og kan integreres med åpen standard (BACnet) i bygningsautomatiseringen
- Separat registrering og loggføring av feil
- Fri parameterinnstilling av inn- og utganger for forskjellige funksjoner
- Integret batteri for nødåpning ved sikkerhetsrelevante feil som f.eks. strøbrudd
- Selvrensende rullevegn reduserer vedlikeholdsarbeidet
- Forskjellige mekaniske og elektriske låsinger kan leveres som alternativ

## TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Slimdrive SC *
Barrierefri	Ja
Åpningshastigheten kan justeres (ventilasjon)	Ja
Justerbar lukkehastighet	Ja
Åpnebredde 2-fløyet dør	800 mm – 3000 mm
Gjennomgangshøyde	3000 mm
Høyde takkrans (min.)	75 mm
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet	120 kg
Dørbladvekt (maks) 2-fløyet	120 kg
Radius (min.)	1000 mm
Utføring bevegelig dørblad	10 mm laminert glass, Spesialglass på forespørsel
Utføring sidefelt	10 mm laminert glass, 22 mm panelfylling, Spesialglass på forespørsel

Overflate	Pulverlakkering iht. RAL, Lettmetall eloksert E6/EV1, Fargeeloxal iht. prøve, Belagt med polert rustfritt stål, belagt med rustfritt stål korn 240, Spesialoverflater på forespørsel
Utføring takkonstruksjon	Optisk platedeksel, Vanntett tak med utløp takvann, Glasstak
Belysning	på varianter med utvendig tak, ikke mulig på glasstak, etter kundeønske
Gulvbelegg	Fotmatte, Gulvmatte etter kundeønske
Luftportanlegg	Mulig, avhengig av takkonstruksjonen
Fasadetilkobling utvendig midten	Ja
Spesialfunksjoner på forespørsel	Ja
Betjening	Programbryter DPS, Programbryter TPS, Styling via bygningstyringsteknikk, PC, Styling, Sentral
Standard samsvar	DIN 18650, EN 16005

## TILBEHØR

### GC 307+ \*

Nærkontaktbryter for styring av automatiske dører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
GC 307+ (hånd-piktogram) *	Nærkontaktbryter for aktivering av automatiske dører	195727	alpinhvit	80 x 80 x 21 mm	Utenpåliggende montasje
GC 307+ (WC-ikon) *	Nærkontaktbryter for aktivering av automatiske dører / Egnert til Powerturn, EMD og standardskyvedører	195751	alpinhvit	80 x 80 x 21 mm	Utenpåliggende montasje
GC 307+ (hånd-piktogram) *	Nærkontaktbryter for aktivering av automatiske dører	193226	alpinhvit	80 x 80 x 8 mm	Innfelt
GC 307+ (WC-ikon) *	Nærkontaktbryter for aktivering av automatiske dører / Egnert til Powerturn, EMD og standardskyvedører	195750	alpinhvit	80 x 80 x 8 mm	Innfelt

### SLUSEFUNKSJON \*

Hindrer at to dører etter hverandre åpner samtidig



Betegnelse	Ident-nr.	Mål	Monteringstype
Slusefunksjon *	109072	192 x 164 x 87 mm	Utenpåliggende montasje, Innfelt

## AIR 30 \*

Aktiv infrarød sensor for fastfeltsikring av automatiske halvrunde skyvedører



## MINIBRYTER SW \*

Kan brukes i salgsområder for engangsåpning av automatiske dører for å forlate bygningen i driftsarten Natt



Betegnelsen	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
Minibryter SW *	098861	svart	20 x 20 x 11 x 22 mm	Innfelt

## DIGITALT PROGRAMMERINGSKLOKKE \*

For tidsstyrt forandring av driftsart på automatikkdører



## VIPPEBRYTER E2

Styring av alle GEZE automatiske dører



Betegnelsen	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
Vippebryter E2	094013	renhvit matt	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Innfelt



## VIPPEBRYTER LS 990

Styring av alle GEZE automatiske dører



Betegnelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
Vippebryter LS 990	098396	Rustfritt stål	81 x 81 x 11 mm	Innfelt

## SERVICESCHNITTSTELLE

Raskere diagnose og vedlikehold



Betegnelse	Ident-nr.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.