

Produktdatablad
R-ISM-glideskinne BG
VP TS 5000 *



Med koordinator, elektrisk holdefunksjon på begge sider,
brann- og røykmelder og hendler



BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede dører med koordinator
- Holdesystemer med integrert hold-åpen enhet og røykutløserbryter
- Montasje på karmsiden
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Inntil 2800 mm båndavstand
- Min. båndavstand 1645 mm

PRODUKTEGENSKAPER

- Integrert elektrisk hold-åpen enhet
- Holdekraften i den elektromekaniske holdefunksjonen har variabel justering
- Integrert røykdetektorsentral
- Røykutløserbryter med forurensningsindikator og tilpasning av alarmnivå
- Flere røykmeldere kan kobles til
- Driftsspenning 230 V AC
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Med skrudd glider
- Monteringsposisjonen kan justeres 4 mm horisontalt i langhullene

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *
Forsyningsspenning	230 V
Inngangsspenning	230 V AC
Frekvens forsyningsspenning	50/60 Hz
Bruksintervall	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Min. båndavstand	1645 mm
Min. bredde passivt blad	380 mm
Standard samsvar	EN 1155, EN 1158
Godkjenninger	Generell byggetilsynsgodkjenning for DIBt som holdesystem
Lengde	2645 mm
Bredde	55 mm
Høyde	30 mm
Ettermonterbar åpningsbegrensning	Ja



hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Holdemekanismen kan overkjøres	Ja
Holdeområde	80°
Integrert røykutløserbryter	Ja
Forurensningsindikator	Ja
Tilpasning av alarmnivå	Ja
Integrert adapter for strømforsyning	Ja
integrert koordinering	Ja
Høydejustering mulig	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på begge sider, brann- og røykmelder og hendler, spesielt for fullpanikkdører. Pass på: maksimal X-dimensjon (hengselmidt - anleggsflate glideskinne) 100 mm inkl. monteringsplaten	133712	hvit RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på begge sider, brann- og røykmelder og hendler, spesielt for fullpanikkdører. Pass på: maksimal X-dimensjon (hengselmidt - anleggsflate glideskinne) 100 mm inkl. monteringsplaten	133714	iht. RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på begge sider, brann- og røykmelder og hendler, spesielt for fullpanikkdører. Pass på: maksimal X-dimensjon (hengselmidt - anleggsflate glideskinne) 100 mm inkl. monteringsplaten	133713	som rustfritt stål	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på begge sider, brann- og røykmelder og hendler, spesielt for fullpanikkdører. Pass på: maksimal X-dimensjon (hengselmidt - anleggsflate glideskinne) 100 mm inkl. monteringsplaten	133711	Sølvfarget	230 V	2645 x 55 x 30 mm



TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

MONTERINGSMATERIALE

KARMBRAKETT *

for ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG VP



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett *	for ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG VP	134817	iht. RAL
Karmbrakett *	for ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG VP	134816	Sølvfarget

MONTERINGSPLATE *

For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne BG	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter	118705	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne BG	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter	118704	Sølvfarget

R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.