

Produktdatablad

TS 5000 R *



Karmdørlukker med glideskinne for en-fløyede dører med inntil 1400 mm dørbladbredde, elektrisk hold-åpen enhet og røyk-utløserknapp

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje, hengselside
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon
- Holdesystemer med integrert røykutløserbryter

PRODUKTEGENSKAPER

- Trinnløst justerbar lukkekraft på EN2-6
- Driftsspenning 230 V AC
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Elektrisk hold-åpen enhet i glideskinnen med hold-åpen-område 80°-130°
- Integrrert brann- og røykmelder som lukker døren automatisk i tilfelle brann
- Røykutløserbryter med forurensningsindikator og tilpasning av alarmnivå
- Flere røykmeldere kan kobles til
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integrrert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra fronten

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 5000 R *
Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm	1400 mm
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Inngangsspenning	230 V AC
Egnethet som branndør	Ja
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Holdeområde	80 ° - 130 °
Integrrert røykutløserbryter	Ja

BESTÅR AV

R-GLIDESKINNE TS 5000 *

Med elektrisk hold-åpen enhet, brann- og røykmelder og hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspennning	Mål
R-glideskinne TS 5000 *	med elektrisk hold-åpen enhet, integrert brann- og røykmelder og hendel	116304	iht. RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne TS 5000 *	med elektrisk hold-åpen enhet, integrert brann- og røykmelder og hendel	116303	som rustfritt stål	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne TS 5000 *	med elektrisk hold-åpen enhet, integrert brann- og røykmelder og hendel	116300	Sølvfarget	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne TS 5000 *	med elektrisk hold-åpen enhet, integrert brann- og røykmelder og hendel	116302	hvit RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

DØRLUKKERHUS TS 5000

Grunnramme for karmdør lukker med glideskinne EN 2-6 med åpningsbrems



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
TS 5000 dør lukker	Lukke kraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	137721	Skyver i rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 dør lukker	Lukke kraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	027333	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 dør lukker	Lukke kraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	027335	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 dør lukker	Lukke kraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	027336	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

TILBEHØR

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 5000 (L) / TS 4000, kun for dørbladmontasje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067726	hvit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	072696	Rustfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067724	Sølvfarget	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	000756	iht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067725	mørk bronse	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

Røykmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningspenning	Monteringstype
GEZE Røykvarsler GC 152 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-7, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139850	hvit RAL 9010	24 V DC	Tak

GC 153 *

Temperaturmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningspenning	Monteringstype
GEZE Temperaturvarsler GC 153 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-5, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139881	hvit	24 V DC	Tak

AS 500

Manuell bryter for utløsning av elektriske hold-åpen enheter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Manuell bryter AS 500	for manuell utløsning av elektriske holdemekanismer, inkl. lukkemotstand for signalovervåkning	116266	alpinhvit/rø d	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell bryter AS 500, glass	for manuell utløsning av elektriske hold-åpen enheter, inkl. lukkemotstand for linjeovervåking, glassplate og 5 utskiftbare påskrifter	120880	alpinhvit/rø d	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Trådløs modul for tilkobling uten ledning av trådløse komponenter til GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
GEZE trådløs modul GC 171 *	for trådløs tilkobling av trådløse komponenter (trådløs røykvarsler GC 172; trådløs temperaturvarsler GC 173; trådløs registreringsmodul GC 175) til GEZE holdesystemer.	163051	antrasitt	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Trådløs registreringsmodul for tilkobling av manuelle brytere til trådløsmodul GC 171 uten ledninger



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
GEZE radiomodul GC 175 *	for trådløs tilkobling av manuelle brytere til GEZE trådløsmodul GC 171; kan brukes på alle GEZE holdesystemer.	163068	svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sett som består av trådløs modul GC 171 og trådløs takmontert røykvarsler GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Settet består av: 1 stk. trådløs modul GC 171 for trådløs utvidelse av GEZE holdesystemet og 2 stk. trådløse takmonterte røykvarslere GC 172	195524

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 4000 / 5000, bøyd form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092943	Rustfritt stål polert	337 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092944	Rustfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092938	Rustfritt stål polert	298 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092939	Rustfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

GC 172

Trådløs røykmelder for trådløs tilkobling til den trådløse modulen GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsyningsspenning	Mål	Monteringstype
Fjernstyrt røykmelder GC 172	for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Tak

GC 173

Trådløs temperaturmelder for tilkobling til den trådløse modulen GC 171 uten ledninger



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsyningsspenning	Mål	Monteringstype
Trådløs temperaturvarsler GC 173	for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Tak

MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE *

For R- og RFS-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne	for R- / RFS-glideskinne	123296	Sølvfarget
Monteringsplate glideskinne	for R- / RFS-glideskinne	123297	iht. RAL

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	068627	hvit RAL 9016
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	057956	Galvanisert
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	029176	iht. RAL
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	049185	Sølvfarget
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	137725	som rustfritt stål
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	052351	mørk bronse

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER *

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Monteringsplate *	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	083992

TS 5000 R *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.