

# Produktdatablad

# TS 5000 L-R-ISM VP \*



Karmdørlukkersystem med glideskinne på karmsiden for 2-fløyede dører med antipanikkfunksjon med inntil 2800 mm båndavstand, integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet og brann- og røykmelder

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- To-fløyet slagdør
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Slagdører med inntil 2800 mm båndavstand og 1400 mm dørbladbredde
- Min. båndavstand 1645 mm

## PRODUKTEGENSKAPER

- System som består av to dørlukkere TS 5000 L og R-ISM glideskinne BG VP
- Trinnløst justerbar lukkekraft på EN2-6
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Elektrisk hold-åpen enhet i glideskinnen med hold-åpen-område fra 80°
- Elektrisk hold-åpen enhet i glideskinnen med hold-åpen-område 80°-130°
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integret åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra fronten

## TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 5000 L-R-ISM VP *
Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm	1400 mm
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	130 °
Inngangsspenning	230 V AC
Frekvens forsyningsspenning	50 Hz
Min. båndavstand	1645 mm
Min. bredde passivt blad	380 mm
Egnethet som brannør	Ja
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integret åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
hold-åpen enhet på aktivt/passivt dørblad	Ja / Ja
Holdeområde	80 °
Integret røykutløserbryter	Ja
integret koordinering	Ja



## BESTÅR AV

### R-ISM-GLIDESKINNE BG VP TS 5000 \*

Med koordinatore, elektrisk holdefunksjon på begge sider, brann- og røykmelder og hendler



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på begge sider, brann- og røykmelder og hendler, spesielt for fullpanikkdører. Pass på: maksimal X-dimensjon (hengselmidt - anleggsflate glideskinne) 100 mm inkl. monteringsplaten	133712	hvit RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på begge sider, brann- og røykmelder og hendler, spesielt for fullpanikkdører. Pass på: maksimal X-dimensjon (hengselmidt - anleggsflate glideskinne) 100 mm inkl. monteringsplaten	133714	iht. RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på begge sider, brann- og røykmelder og hendler, spesielt for fullpanikkdører. Pass på: maksimal X-dimensjon (hengselmidt - anleggsflate glideskinne) 100 mm inkl. monteringsplaten	133713	som rustfritt stål	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-glideskinne BG VP TS 5000 *	gjennomgående, med integrert koordinering, elektrisk hold-åpen enhet på begge sider, brann- og røykmelder og hendler, spesielt for fullpanikkdører. Pass på: maksimal X-dimensjon (hengselmidt - anleggsflate glideskinne) 100 mm inkl. monteringsplaten	133711	Sølvfarget	230 V	2645 x 55 x 30 mm

## DØRLUKKERHUS TS 5000 L

For karmdørlukker med glideskinne EN 2-6 på karmsiden



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
TS 5000 L dørlukker	Lukke kraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	029400	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukke kraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	137723	Skyver i rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukke kraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	027351	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukke kraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	027352	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L dørlukker	Lukke kraft EN 2-6 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	119579	svart RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

## TILBEHØR

### CB FLEX

Medbringerklaff for sikker lukking av to-fløyede branndører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
GEZE CB flex *	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	182652	hvit RAL 9016
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153602	Sølvfarget
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153728	iht. RAL

### DEKKAPPE DØRLUKKER \*

For TS 5000 (L) / TS 4000, kun for dørbladmontasje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067726	hvit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	072696	Rustfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067724	Sølvfarget	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	000756	iht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067725	mørk bronse	298 x 55 x 67.2 mm

### GC 152 \*

Røykmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningspenning	Monteringstype
GEZE Røykvarsler GC 152 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-7, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139850	hvit RAL 9010	24 V DC	Tak

### GC 153 \*

Temperaturmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningspenning	Monteringstype
GEZE Temperaturvarsler GC 153 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-5, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139881	hvit	24 V DC	Tak

### AS 500

Manuell bryter for utløsning av elektriske hold-åpen enheter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Manuell bryter AS 500	for manuell utløsning av elektriske holdemekanismer, inkl. lukkemotstand for signalovervåkning	116266	alpinhvit/rø d	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell bryter AS 500, glass	for manuell utløsning av elektriske hold-åpen enheter, inkl. lukkemotstand for linjeovervåking, glassplate og 5 utskiftbare påskrifter	120880	alpinhvit/rø d	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

## GC 171 \*

Trådløs modul for tilkobling uten ledning av trådløse komponenter til GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspennning	Mål
GEZE trådløs modul GC 171 *	for trådløs tilkobling av trådløse komponenter (trådløs røykvarsler GC 172; trådløs temperaturvarsler GC 173; trådløs registreringsmodul GC 175) til GEZE holdesystemer.	163051	antrasitt	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

## GC 175 \*

Trådløs registreringsmodul for tilkobling av manuelle brytere til trådløsmodul GC 171 uten ledninger



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspennning	Mål
GEZE radiomodul GC 175 *	for trådløs tilkobling av manuelle brytere til GEZE trådløsmodul GC 171; kan brukes på alle GEZE holdesystemer.	163068	svart	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

## WIRELESS KIT FA GC 170 \*

Sett som består av trådløs modul GC 171 og trådløs takmontert røykvarsler GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Settet består av: 1 stk. trådløs modul GC 171 for trådløs utvidelse av GEZE holdesystemet og 2 stk. trådløse takmonterte røykvarslere GC 172	195524

### FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

### DEKKAPPE DØRLUKKER \*

For TS 4000 / 5000, bøyd form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092943	Rustfritt stål polert	337 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092944	Rustfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

### DEKKAPPE DØRLUKKER \*

For TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092938	Rustfritt stål polert	298 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092939	Rustfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

### GC 172

Trådløs røykmelder for trådløs tilkobling til den trådløse modulen GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsyningspenning	Mål	Monteringstype
Fjernstyrt røykmelder GC 172	for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Tak

### GC 173

Trådløs temperaturmelder for tilkobling til den trådløse modulen GC 171 uten ledninger



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsyningspenning	Mål	Monteringstype
Trådløs temperaturvarsler GC 173	for trådløs tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-åpen enheter.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Tak

## MONTERINGSMATERIALE

### MONTERINGSPLATE \*

For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne BG	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter	118705	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne BG	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter	118704	Sølvfarget



## MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	068627	hvit RAL 9016
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	057956	Galvanisert
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	029176	iht. RAL
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	049185	Sølvfarget
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	137725	som rustfritt stål
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	052351	mørk bronse

## KARMBRAKETT \*

for ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG VP



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett *	for ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG VP	134817	iht. RAL
Karmbrakett *	for ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG VP	134816	Sølvfarget

## MONTERINGSPLATE DØRLUKKER \*

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Monteringsplate *	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	083992

# TS 5000 L-R-ISM VP \*



---

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.