

Produktdatablad

IQ lock M DL *



Mekanisk panikklås for enkle panikkfunksjoner på to-fløyede dører

BRUKSOMRÅDER

- Nødutgangs- og panikkdører med to fløyer (venstre- og høyrehengslede dører)
- Dører som inngår i rømnings- og redningsveier
- Brann- og røykbeskyttelsesdør



PRODUKTEGENSKAPER

- Mekanisk selvlåsning skyver rigelen automatisk på plass etter hver lukking
- Opplåsning av skåtefløyen når gangfløyen betjenes (helpanikk-funksjon)
- Delt kryssfelle hindrer at rigelen blokkeres tross forlast
- Små tappdimensjoner og liten låskasse
- Kan kombineres med elektroniske vridere

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	IQ lock M DL *
DIN-retning	venstre / høyre
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Panikkfunksjon / mekanisk selvlåsende	Ja
Delt kryssfelle (3 mm avstand mellom låsfalle og reile)	Ja
Opptak strøm	N/A, N/A
Motstand mot oppbryting	10000 N

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Avstand lås	Tappdimensjon	DIN-retning
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	133889	72 mm	65 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	157383	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161363	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	133886	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	133892	94 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	133895	78 mm	60 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161364	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161341	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	133897	78 mm	80 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	163345	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163835	72 mm	65 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	133890	72 mm	80 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162647	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162646	92 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162645	92 mm	35 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163834	72 mm	80 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	133887	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	133896	78 mm	70 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	133893	94 mm	40 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	133885	92 mm	35 mm	venstre / høyre

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Avstand lås	Tappdimensjon	DIN-retning
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	157384	92 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	133888	72 mm	55 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	133898	78 mm	100 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm	133894	94 mm	45 mm	venstre / høyre
IQ lock M DL	for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm	133891	72 mm	100 mm	venstre / høyre

TILBEHØR

SLUTTSTYKKE SOLID DØRBLAD *

Mekanisk sluttstykke som stangavlåsingselement til skåtefløyen på to-fløyede dører.



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	DIN-retning	Tappdimensjon
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 25mm posisjonert / (ut fra trykker)	133904	venstre / høyre	60 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 25mm posisjonert / (ut fra trykker)	133903	venstre / høyre	55 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut fra trykker)	133908	venstre / høyre	100 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut fra trykker)	133907	venstre / høyre	80 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut fra trykker)	133905	venstre / høyre	65 mm
Motkasse helbladsdører *	uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm / Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut fra trykker)	133906	venstre / høyre	70 mm

SLUTTSTYKKE RAMMEDØR LANG *

Mekanisk sluttstykke som stangavlåsingsselement til skåtefløyen på tofløyede dører.



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	DIN-retning	Tappdimensjon
Motkasse rørrammedører, lang *	uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale blokkeringsstangen er posisjonert på backset.	133899	venstre / høyre	35 mm
Motkasse rørrammedører, lang *	uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale blokkeringsstangen er posisjonert på backset.	133900	venstre / høyre	40 mm
Motkasse rørrammedører, lang *	uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale blokkeringsstangen er posisjonert på backset.	133902	venstre / høyre	55 mm
Motkasse rørrammedører, lang *	uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale blokkeringsstangen er posisjonert på backset.	133901	venstre / høyre	45 mm

SLUTTSTYKKE RAMMEDØR

Mekanisk sluttstykke som stangavlåsingsselement til skåtefløyen på tofløyede dører.



GULVLUKKESTØPNING *

Panikksluttstykke for stangavlåsning nedover



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.