

# Produktdatablad

# Ecturn



Elektromekanisk døråpner for barrierefrie en-fløyede dører  
inntil 125 kg

## BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører med én fløy
- Slagdører inntil 1100 mm dørbladbredde eller 125 kg vekt
- Inngangs- og innvendige dører med middels gjennomgangsfrekvens
- Automatisering av helglassdører uten karm
- Dørbladmontasje og karmmontasje
- Barrierefri adkomst

## PRODUKTEGENSKAPER

- Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
- Elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lavenergifunksjon åpner og lukker døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
- Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
- Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
- Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
- Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm
- Glideskinne kan leveres for bruk på glassdører med tykkelse på 8-10 mm
- Valgfritt batteri gir ekstra sikkerhet ved strømbrudd
- Valgfritt trådløs-kretskort for trådløs styring med radiosender

## TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Ecturn
Høyde	60 mm
Dybde	60 mm
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet	125 kg
Dørbladbredde (min - maks.)	650 mm - 1100 mm
Karmdybde (maks.)	200 mm
Døroverslag (maks.)	50 mm
Type drivenhet	Elektromekanisk
Åpningsvinkel (maks.)	110 °
venstre hengslet dør	Ja
høyre hengslet dør	Ja
Karmmontasje karmside med standard arm	Ja
Karmmontasje karmside med glideskinne	Ja
Karmmontasje hengselside med glideskinne	Ja
Karmmontasje karmside med glideskinne på helglassdører	Ja
Karmmontasje karmside med glideskinne på helglassdører	Ja
Dørbladmontasje karmside med glideskinne	Ja
Dørbladmontasje hengselside med glideskinne	Ja
Dørbladmontering hengselside med standard arm	Ja
Elektrisk endeslag	Ja
Nettfrakobling	Hovedbryter i motorenhet
Signaloverføringsforsinkelse (maks.)	10 s
Driftsspenning	110 – 230 V
Nominell effekt	75 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC)	600 mA

Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Beskyttelsesklasse	IP20
Driftsart	Av, Automatikk, Alltid åpen, Natt
Funksjonstype	Helautomatisk
Funksjon automatikk	Ja
Funksjon Low Energy	Ja
Funksjon Smart swing	Nei
Funksjon Taster	Ja
Hinderregistrering	Ja
Automatisk reversering	Ja
Push & Go	justerbar
Betjening	Programbryter TPS, Programbryteren er integrert i motoren
Parameterinnstilling	Programbryter DPS, Styling
Standard samsvar	EN 16005
Integrert røykutløserbryter	Nei

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Forsyningsspenn ing	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Ecturn	Elektromekanisk døråpner for barrierefrie 1-fløyede slagdører	134536	110 - 230 V	650 mm	1100 mm

## TILBEHØR

### STANDARD ARM ECTURN

For karmmontasje på hengselsiden eller dørbladmontasje for karmdybder på 0 - 200 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Standard arm Ecturn	for karmdybde 90-200 mm	134664	Sølvfarget
Standard arm Ecturn	for karmdybde 0-100 mm	134663	Sølvfarget
Standard arm Ecturn *	for karmdybde 90-200 mm	135933	iht. RAL
Standard arm Ecturn	for karmdybde 0-100 mm	135932	iht. RAL

## Ecturn



---

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.