

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 4000

EFS KM BG *



Karmdørlukker EN 1-6 med standard arm og elektrisk frisvingfunksjon

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Karmmontasje, karmside
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon med friløp
- Barrierefri adkomst iht. DIN 18040



PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget stilles med standardarmen
- Elektrisk frisvingfunksjon
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Forsyningsspenning 24 V DC
- Samme festehullplassering som alle GEZE TS 4000 lukkere

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 4000 EFS KM BG *
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Inngangsspenning	24 V DC
Elektrisk strømforbruk	1 W
Bruksintervall	100 %
Gjentagende rippel	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Egnethet som brannør	Ja
Lengde	325 mm
Bredde	46 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via standardarmen
Integrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Integrert røykutløserbryter	Nei



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredder (maks.)
GEZE TS 4000 EFS KM BG lukker *	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med elektrisk hold-åpen enhet for frisvingfunksjon (uten frisvingarm)	N/A	iht. RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 EFS KM BG lukker *	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med elektrisk hold-åpen enhet for frisvingfunksjon (uten frisvingarm)	N/A	Sølvfarget	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.