

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 4000

RFS KM BG *



Karmdørlukker EN 1-6 med standard arm, brann- og røykmelder og elektrisk frisvingfunksjon

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Karmmontasje, karmside
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon med friløp
- Barrierefri adgang iht. DIN 18040



PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget stilles med standardarmen
- Elektrisk frisvingfunksjon
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Adapter for 230 V forsyningsspenning
- Røykutløserbryter med tilpasning av alarmnivå, forurensningsindikator og skjult utløsningstast for testing
- Flere røykutløserbrytere kan kobles til
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 4000 RFS KM BG *
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Forsyningsspenning	230 V AC
Inngangsspenning	230 V AC
Frekvens forsyningsspenning	50/50 Hz
Bruksintervall	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Godkjenninger	Generell byggetilsynsgodkjenning for DIBt som holdesystem
Egnethet som brannør	Ja
Lengde	547 mm
Bredde	65 mm
Høyde	65 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via standardarmen
Integrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Integrert røykutløserbryter	Ja



Forurensningsindikator	Ja
Tilpasning av alarmnivå	Ja
Integrert adapter for strømforsyning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Mål
GEZE TS 4000 RFS KM BG Lukker *	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med elektrisk hold-åpen enhet for frisvingfunksjon og brann- og røykmelder (uten standard arm)	N/A	Sølvfarget	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 RFS KM BG Lukker *	Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med elektrisk hold-åpen enhet for frisvingfunksjon og brann- og røykmelder (uten standard arm)	N/A	iht. RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.