

Produktdatablad

Boxer P *



Integrert dørlukker for en-fløyede pendeldører med inntil 1100 mm dørbladbredde

BRUKSOMRÅDER

- Røyk- og brannverndører, dokumentasjon på egnethet med dørtypen kreves
- Høyre og venstre pendeldører
- Pendeldører inntil 1100 mm dørbladbredde og 80 kg dørbladvekt
- For dørbladtykkelse fra 40 mm
- Integrert installasjon

PRODUKTEGENSKAPER

- Lukkekraft med variabel justering på EN 2-4
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Dørlukkeren sitter inne i dørbladet eller karmen og oppfyller alle krav til design
- Integriert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Alle funksjoner kan justeres etter montering

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Boxer P *
Dørbladbredde (maks.)	1100 mm
Fløyvekt (maks.)	120 kg
Monteringstype	Skjult
Åpningsvinkel (maks.)	120 °
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integriert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Oppe
hold-åpen-funksjon	Ekstraustyr
Integriert røykutløserbryter	Nei

BESTÅR AV

DØRLUKKERHUS BOXER 2-4

Grunnramme for integriert karmdørlukker EN 2-4 med åpningsdemping



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 2-4 lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten glideskinne) dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten glideskinne) dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget

DØRLUKKERHUS BOXER 2-4 2V

Grunnramme for integrert karmdørlukker EN 2-4 med åpningsbrems og ventil for endeslag



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget

GLIDESKINNE BOXER P 12 MM

Med monteringshøyde på 12 mm og hendel for pendeldører (kun Boxer 2-4)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Farge	Lengde
Glideskinne Boxer 12 mm	med hendel for pendeldører, monteringshøyde 12 mm (kun Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	iht. RAL	440 mm
Glideskinne Boxer 12 mm	med hendel for pendeldører, monteringshøyde 12 mm (kun Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	Sølvfarget	440 mm

GLIDESKINNE BOXER P 20,7 MM

Med monteringshøyde på 20,7 mm og hendel for pendeldører (kun Boxer 2-4)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Farge	Festepunkt min.
Glideskinne Boxer 20,7 mm	med hendel for pendeldører og mekanisk hold-åpen enhet, monteringshøyde 20,7 mm (kun Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20,7 mm	Sølvfarget	80 °
Glideskinne Boxer 20,7 mm	med hendel for pendeldører og mekanisk hold-åpen enhet, monteringshøyde 20,7 mm (kun Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20,7 mm	iht. RAL	80 °

TILBEHØR

MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Mekanisk hold-åpen enhet	for standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne, justerbar holdekraft, kan slås av og på, kan overstyres	071924

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for Boxer 12 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for Boxer 12 mm-glideskinne	129343

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

for Boxer 12 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Mekanisk hold-åpen enhet	for Boxer 12 mm-glideskinne, justerbar holdekraft, kan ikke overstyres	129145

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.