

Produktdatablad

Boxer E



Integrert dørlukker for en-fløyede dører med inntil 1400 mm dørbladbredde og elektrisk hold-åpen enhet

BRUKSOMRÅDER

- Røyk- og brannverndører, dokumentasjon på egnethet med dørtypen kreves
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører inntil 1400 mm dørbladbredde, for dørvekt inntil 180 kg
- For dørbladtykkelse fra 40 mm
- Integrert installasjon
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon

PRODUKTEGENSKAPER

- Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 2-4 eller N 3-6
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Dørlukkeren sitter inne i dørbladet eller karmen og oppfyller alle krav til design
- Elektrisk hold-åpen enhet i glideskinnen med holdeområde 80°-120°
- Holdekraften i den elektromekaniske holdefunksjonen har variabel justering
- Det kan kobles til en brann- og røykmelder som gir signal til å lukke døren i tilfelle brann
- Integrrert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Alle funksjoner kan justeres etter montering

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Boxer E
Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm	1400 mm
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Fløyvekt (maks.)	180 kg
Monteringstype	Skjult
Åpningsvinkel (maks.)	120 °
Inngangsspenning	24 V DC
Egnethet som brannør	Ja
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Oppe
hold-åpen-funksjon	Elektrisk
Holdeområde	80 ° - 120 °
Integrrert røykutløserbryter	Nei

BESTÅR AV

DØRLUKKERHUS BOXER 2-4

Grunnramme for integrert karmdørlukker EN 2-4 med åpningsdemping



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 2-4 lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten glideskinne) dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten glideskinne) dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget

DØRLUKKERHUS BOXER 2-4 2V

Grunnramme for integrert karmdørlukker EN 2-4 med åpningsbrems og ventil for endeslag



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget

DØRLUKKERHUS BOXER 3-6

Grunnramme for integrert dørlukker EN 3-6 med åpningsbrems



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 3-6 lukker	Lukkekraft EN 3-6 med åpningsbrems (uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1400 mm, dørbladtykkelse minst 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 3-6 lukker	Lukkekraft EN 3-6 med åpningsbrems (uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1400 mm, dørbladtykkelse minst 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 3-6 lukker	Lukkekraft EN 3-6 med åpningsbrems (uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1400 mm, dørbladtykkelse minst 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	Sølvfarget

E-GLIDESKINNE BOXER

Med hendel og elektrisk hold-åpen enhet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Farge	Festepunkt min.
E-glideskinne Boxer	Med hendel og elektrisk hold-åpen enhet	119640	440 x 31 x 30 mm	Sølvfarget	80 °
E-glideskinne Boxer	Med hendel og elektrisk hold-åpen enhet	135775	440 x 31 x 30 mm	iht. RAL	80 °

TILBEHØR

GC 152 *

Røykmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningspenning	Monteringstype
GEZE Røykvarsler GC 152 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-7, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139850	hvit RAL 9010	24 V DC	Tak

GC 153 *

Temperaturmelder for GEZE holdesystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsynings spenning	Montering stype
GEZE Temperaturvarsler GC 153 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-5, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåkning, DIN EN 14637 konform	139881	hvit	24 V DC	Tak

AS 500

Manuell bryter for utløsning av elektriske hold-åpen enheter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Manuell bryter AS 500	for manuell utløsning av elektriske holdemekanismer, inkl. lukkemotstand for signalovervåkning	116266	alpinhvit/rø d	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell bryter AS 500, glass	for manuell utløsning av elektriske hold-åpen enheter, inkl. lukkemotstand for linjeovervåking, glassplate og 5 utskiftbare påskrifter	120880	alpinhvit/rø d	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

RSZ 7 *

Utkjørbar røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter

GEZE

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenn ing
Røykbrytersentral RSZ 7 *	Brann- og røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter	185231	iht. RAL	230 V
Røykbrytersentral RSZ 7 *	Brann- og røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter	184196	som rustfritt stål	230 V
Røykbrytersentral RSZ 7 *	Brann- og røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter	181025	Sølvfarget	230 V
Røykbrytersentral RSZ 7 *	Brann- og røykmeldesentral for alle GEZE hold-åpen enheter	184195	hvit RAL 9016	230 V

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.