

Produktdatablad

Boxer ISM



Integrert dørlukkersystem for to-fløyede dører med koordinatør

BRUKSOMRÅDER

- Røyk- og brannverndører, dokumentasjon på egnethet med dørtypen kreves
- To-fløyet slagdør
- Slagdører med inntil 2800 mm båndavstand og 1400 mm dørbladbredde, for dørvekt inntil 180 kg
- Min. båndavstand 1300 mm, min. bredde på passivt blad 540 mm
- For dørbladtykkelse fra 40 mm
- Integrert installasjon

PRODUKTEGENSKAPER

- System som består av to Boxer dørlukkere og ISM glideskinne
- Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 2-4 eller N 3-6
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Dørlukkeren sitter inne i dørbladet eller karmen og oppfyller alle krav til design
- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integrrert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Alle funksjoner kan justeres etter montering

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Boxer ISM
Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm	1100 mm
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Fløyvekt (maks.)	180 kg
Monteringstype	Skjult
Åpningsvinkel (maks.)	120 °
Min. båndavstand	1300 mm
Min. bredde passivt blad	540 mm
Egnethet som brannør	Ja
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Oppe
hold-åpen-funksjon	Ekstraustyr
hold-åpen enhet på aktivt/passivt dørblad	Ekstraustyr / Ekstraustyr
Integrrert røykutløserbryter	Nei
integrrert koordinering	Ja

BESTÅR AV

DØRLUKKERHUS BOXER 2-4

Grunnramme for integrert karmdørlukker EN 2-4 med åpningsdemping



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 2-4 lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten glideskinne) dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten glideskinne) dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget

DØRLUKKERHUS BOXER 2-4 2V

Grunnramme for integrert karmdørlukker EN 2-4 med åpningsbrems og ventil for endeslag



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget

DØRLUKKERHUS BOXER 3-6

Grunnramme for integrert dørlukker EN 3-6 med åpningsbrems



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 3-6 lukker	Lukkekraft EN 3-6 med åpningsbrems (uten glideskinne) Dørbladbredde inntil 1400 mm, dørbladtykkelse minst 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 3-6 lukker	Lukkekraft EN 3-6 med åpningsbrems (uten glideskinne) Dørbladbredde inntil 1400 mm, dørbladtykkelse minst 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 3-6 lukker	Lukkekraft EN 3-6 med åpningsbrems (uten glideskinne) Dørbladbredde inntil 1400 mm, dørbladtykkelse minst 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	Sølvfarget

ISM GLIDESKINNE BOXER

Med koordinator og hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
ISM glideskinne Boxer	med integrert koordinering og hendler	114141	Sølvfarget

TILBEHØR

CB FLEX

Medbringerklaff for sikker lukking av to-fløyede brannører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
GEZE CB flex *	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	182652	hvit RAL 9016
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153602	Sølvfarget
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153728	iht. RAL

MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

ISM glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Mekanisk hold-åpen enhet	for ISM-glideskinne / ISM-BG-glideskinne, justerbar holdekraft, kan overstyres	118437

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.