

# Produktdatablad

# TS 4000 EN 1-6 med faststillingsarm



Karmdørlukker med standard arm for en-fløyede dører inntil  
1400 mm dørbladbredde

## BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører
- Holding av dører uten røyk- og brannforskriftskrav
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside
- Dørbladmontasje mulig på karmsiden med montert parallellarm

### PRODUKTEGENSKAPER

- Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 1-6
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integriert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra front (unntatt endeslag)

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 4000 EN 1-6 med faststillingsarm
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Dørbladmontasje, karmside, Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via standardarmen
Integriert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
hold-åpen-funksjon	Mekanisk
Holdeområde	50 ° - 170 °
Integriert røykutløserbryter	Nei

### BESTÅR AV

#### STANDARD ARM TS 4000/2000

Med mekanisk hold-åpen-enhet



# TS 4000 EN 1-6 med faststillingsarm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Festepunkt min.	Festepunkt maks.
Standard arm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk hold-åpen-enhet	102454	Sølvfarget	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk hold-åpen-enhet	102456	hvit RAL 9016	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk hold-åpen-enhet	102457	iht. RAL	70 °	150 °

## STANDARD ARM TS 4000/2000

med mekanisk hold-åpen enhet som kan kobles inn og ut



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Festepunkt min.	Festepunkt maks.
Standard arm TS 4000/2000 / F	med mekanisk hold-åpen enhet som kan kobles inn og ut	102445	Sølvfarget	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	med mekanisk hold-åpen enhet som kan kobles inn og ut	102448	iht. RAL	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	med mekanisk hold-åpen enhet som kan kobles inn og ut	102447	hvit RAL 9016	70 °	150 °

## DØRLUKKERHUS TS 4000

Grunnramme for karmdørlukker med standard arm EN 1-6



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	102789	Sølvfarget	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	137724	Skyver i rustfritt stål	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	102791	hvit RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	102792	iht. RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	102790	mørk bronse	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	109542	svart RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

## MONTERINGSMATERIALE

### FESTEPLATE FOR SEGMENTERT BUET DØR

for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Festeplate for segmentert buet dør	for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm	058782	Sølvfarget
Festeplate for segmentert buet dør	for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm	119472	iht. RAL
Festeplate for segmentert buet dør	for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm	058783	mørk bronse

### BOREMAL DØRLUKKER

For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Boremal dørlukker	For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### MONTERINGS- OG MOTPLATE HELGLASSDØR

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Monteringsplate-sett helglassdør	for TS 5000/TS 4000	007923	Sølvfarget	10 mm
Monteringsplate-sett helglassdør	for TS 5000/TS 4000	007926	iht. RAL	10 mm
Monteringsplate-sett helglassdør	for TS 5000/TS 4000	007924	mørk bronse	10 mm

## MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	068627	hvit RAL 9016
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	057956	Galvanisert
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	029176	iht. RAL
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	049185	Sølvfarget
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	137725	som rustfritt stål
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	052351	mørk bronse

## MONTERINGSPLATE STANDARD ARM

For TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon	053319	mørk bronse
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon	027460	iht. RAL
Monteringsplate standard arm	for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon	053318	Sølvfarget

## KARMBRAKETT

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	049240	Sølvfarget
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	052352	mørk bronse
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	104451	iht. RAL



## MONTERINGSPLATE DØRLUKKER \*

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Monteringsplate *	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	083992

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.