

Produktdatablad

TS 1500 med

faststillingsarm



Karmdørlukker med arm for en-fløyede dører inntil 1100 dørbladbredde

BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører
- Holding av dører uten røyk- og brannforskriftskrav
- Slagdører med inntil 1100 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside
- Dørbladmontasje mulig på karmsiden med montert parallellarm

TS 1500 med faststillingsarm



PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel lukkekraft på EN 3 eller EN 4 ved å snu dørfestet
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Mekanisk hold-åpen funksjon med dørholdearm med hold-åpen område på 70°-150°
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 1500 med faststillingsarm
Dørbladbredde (maks.)	1100 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Dørbladmontasje, karmside, Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Justerbar lukkekraft	Ja, via montering
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via standardarmen
Holdeområde	70 ° - 150 °
Integrert røykutløserbryter	Nei

TILBEHØR

STANDARD ARM TS 4000/2000

Med mekanisk hold-åpen-enhet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Festepunkt min.	Festepunkt maks.
Standard arm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk hold-åpen-enhet	102454	Sølvfarget	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk hold-åpen-enhet	102456	hvit RAL 9016	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk hold-åpen-enhet	102457	iht. RAL	70 °	150 °

TS 1500 med faststillingsarm



STANDARD ARM TS 4000/2000

med mekanisk hold-åpen enhet som kan kobles inn og ut



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Festepunkt min.	Festepunkt maks.
Standard arm TS 4000/2000 / F	med mekanisk hold-åpen enhet som kan kobles inn og ut	102445	Sølvfarget	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	med mekanisk hold-åpen enhet som kan kobles inn og ut	102448	iht. RAL	70 °	150 °
Standard arm TS 4000/2000 / F	med mekanisk hold-åpen enhet som kan kobles inn og ut	102447	hvit RAL 9016	70 °	150 °