

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 550

NV F



Grunnramme for gulvdørlukker med standard arm EN 3- 6
uten hold-åpen-funksjon

BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- For fløyvekter inntil 300 kg



PRODUKTEGENSKAPER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering
- Lukkehastigheten justeres ovenfra med ventiler
- Endeslaget justeres kan justeres med ventiler fra toppen
- Åpningsbremsen justeres ovenfra med ventiler
- Lukkeforsinkelsen justeres ovenfra med ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 550 NV F
Egnethet som brannør	Ja
Bruk på slag-/pendeldør	Slagdør
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Fløyvekt (maks.)	300 kg
DIN-retning	venstre / høyre
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lengde	342 mm
Bredde	82 mm
Høyde	54 mm
Justeringsområde støpekasse lengde	9 mm
Justeringsområde støpekasse bredde	10 mm
Justeringsområde støpekasse høyde	6 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	mekanisk fast
Integrert lukkeforsinkelse	Ja
Posisjon for justering av lukkestyrke	Oppe
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Lukkeeffekt fra	180 °
Holde brannør åpne	Nei



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	DIN-retning	hold-åpen-funksjon
GEZE TS 550 NV F lukker	Lukkekraft EN 3-6, lukkeeffekt fra 180°, uten hold-åpen enhet, lukkeforsinkelse mulig, dørladvekt inntil 300 kg (uten deksel og tilbehør)	132755	342 x 82 x 54 mm	venstre	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196
GEZE TS 550 NV F lukker	Lukkekraft EN 3-6, lukkeeffekt fra 180°, uten hold-åpen enhet, lukkeforsinkelse mulig, dørladvekt inntil 300 kg (uten deksel og tilbehør)	132754	342 x 82 x 54 mm	høyre	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196