

Produktdatablad

Holdemagnet fleksibel

335 mm *



For vegg- eller takmontering med standrør 335 mm

BRUKSOMRÅDER

- Bruk med åpningsvinkel inntil 180°, ideell for nøyaktig festing
- Bruk under tøffe forhold som i industribygg
- Forsamlings- og sportslokaler med stor publikumstrafikk
- Godkjent for bruk med GEZE holdesystemer
- Vegg-, tak- eller gulvmontering

Holdemagnet fleksibel 335 mm *



PRODUKTEGENSKAPER

- Sterk holdekraft på 490 N
- Skjult kabelføring og robust design

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Salgsnavn | Holdemagnet fleksibel 335 mm * |
| Mål | 90 x 80 x 335 mm |
| Beskyttelsesklasse | IP65 magnet; IP20 tilkobling |
| Monteringstype | Vegg, Tak, Gulv |
| Kabelføring | Nede |
| Bruksområde | Inneområde |

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Mål | Monteringstyp |
|-------------------------|---|-----------|------------------|-----------------|
| GEZE hold-åpen-magnet * | Vegg- eller takmontering, standrør 335 mm, kuttet fleksibelt inntil 110 mm, magnethodet kan vinkles av inntil 90° | 115953 | 90 x 80 x 335 mm | Vegg, Tak, Gulv |

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.