

Produktdatablad

Grunnbeslag F 1200 *



Dreie-vipp-beslag med sveiv for manuell ventilasjon av rom og trappehus

BRUKSOMRÅDER

- Utlufting av rom og trappehus
- Vinduer med høy vekt og store flater inntil 200 kg dørbladvekt
- Innadslående rektangulært vindu med vippe- og dreiefloyer
- Topphengslet vindu som åpner oppover
- Montering på tre-, plast eller metallvinduer
- Dørbladmontasje

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Ventilasjon med variabel justering - fra tynn spalte til full åpning av luken
- Sikker funksjon med vektuavhengig sveivmekanisme med kontrollvisning
- Ekstra sikring mot feilbetjening og overbelastning
- Sikker låsing med tilnærmet ubegrenset mange låseplasser på alle fire sider
- Alle beslagdeler sitter på den indre fløykanten

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Grunnbeslag F 1200 *
Bladbredde (min.)	750 mm
Dørblad høyde (min.)	750 mm
Fløyvekt (maks.)	200 kg

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monterings sted	Bladbredde (min.)
Grunnbeslag F 1200 *	uten drivverk, for loddrett girmontering / Dreie-vipp-beslag med sveiv for manuell ventilasjon av rom og trappehus	062910	Sølvfarge t	venstre	750 mm
Grunnbeslag F 1200 *	uten drivverk, for loddrett girmontering / Dreie-vipp-beslag med sveiv for manuell ventilasjon av rom og trappehus	062908	Sølvfarge t	øyre	750 mm

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.