

Produktdatablad

WRM-24 *



Trådløs mottakermodul for styring av automatiske dører og vinduer med 24 V DC

BRUKSOMRÅDER

- Styring av GEZE automatiske dører og vinduer med GEZE radioprogram
- Innfelt montering



PRODUKTEGENSKAPER

- Kryptert kommunikasjon med Rolling Code med inntil 74 trillioner kodekombinasjoner
- Innlæringstast med akustisk tilbakekobling for enkel innlæring
- Inntil 85 radiosendere kan læres inn
- Integret DIP-bryter for valg av driftsmodus
- Impulsdrift, impuls- og permanent drift, dødmansdrift og selvlåsende drift
- Minimal størrelse for integret installasjon eller en underpuss-boks
- To utganger for individuelle koblingsmuligheter

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	WRM-24 *
Driftstrøm	12.5 mA
Utgang	To potensialfrie relékontakter
Beskyttelsesklasse	IP20
Monteringstype	Innfelt
Kabeltilkoblingsmåte	Skrueklemme
Sendefrekvens	433.93 Mhz
Driftstemperatur	0 - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Utgang
Trådløs mottakermodul WRM-24 *	52 x 47 x 23 mm (B x H x D), for innbygging i en standard underpuss-boks / 24 V DC driftsspenning, impulsdrift eller impuls- og kontinuerlig drift	131213	svart	52 x 52 x 47 x 23 mm	To potensialfrie relékontakter

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.