

Produktdatablad

OL 320



Påliggende flat overlysåpner med åpnebredde på 320 mm

BRUKSOMRÅDER

- Komfortabel, daglig ventilasjon av rom og trappehus
- For vinduer med vekt inntil 250 kg.
- Innadslående bunnhengslet vindu
- Automatisering med elektromotor E 212
- Montering på tre-, kunststoff eller aluminiumsvinduer
- Karmmontering

PRODUKTEGENSKAPER

- Når full åpnebredde på 320 mm uansett fløyhøyde
- Åpnebredden kan stilles inn
- Lite plassbehov med flat utforming av saksen
- Sikkerhetsknappen på saksen viser at saksen har gått i inngrep i kulehodet på braketten for rammen
- Dørbladavlåsing integrert i saksen garanterer sikker låsing
- Utløsningstasten på saksuhenget gjør det lettere å rengjøre vinduer innvendig og utvendig
- Utløftingssperre gir økt sikkerhet
- Medbringer for forrigling og tilleggslåsing øker sikkerheten og tettheten
- Saks og standard arm monteres forfra
- Brakett for ramme for alle overslagshøyder og materialer

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	OL 320
Lengde	436 mm
Dybde	65 mm
Høyde	26 mm
Åpningsbredde (maks.)	320 mm
Bladbredde (min.)	680 mm
Dørblad høyde (min.)	400 mm
Fløyvekt (maks.)	250 kg
Slaglengde beslag	70 mm
Åpningsbredden kan justeres (reduisert slaglengde)	Betinget
Fløylåsing integrert i saksen	Ja
Mekanismen på saksen løses ut med en tast	Ja
Utløftingssperre	Ja

TILBEHØR**FANG- OG RENGJØRINGSSIKRING (FPS)**

For overlysåpnere for ekstra sikring av bunnhengslede vinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Fang- og rengjøringssikring (FPS) str.1	FPS str. 1	030249	Galvanisert
Fang- og rengjøringssikring (FPS) str.3	FPS str. 3	030251	Galvanisert
Fang- og rengjøringssikring (FPS) str.2	FPS str. 2	030250	Galvanisert