

Produktdatablad

OL 95



Påliggende flat overlysåpner med åpnebredde på 220 mm

BRUKSOMRÅDER

- Komfortabel, daglig ventilasjon av rom og trappehus
- Innadslående bunnhengslet vindu
- Kan brukes på rektangulære og innadslående, topphengslede vinduer
- Spesialformer som skrå- og trekantet vindu mulig
- Montering på tre-, kunststoff eller aluminiumsvinduer
- Karmmontering

PRODUKTEGENSKAPER

- Når full åpnebredde på 220 mm uansett fløyhøyde
- Åpnebredden kan stilles inn
- Lite plassbehov med flat utforming av saksen
- Dørbladavlåsing integrert i saksen garanterer sikker låsing
- Utløftingssperre og låsbar håndspak gir økt sikkerhet
- Tillegglåsing øker sikkerheten og tettheten
- Utløsningstasten på saksuthenget gjør det lettere å rengjøre vinduer innvendig og utvendig
- Komplette forhåndsmonterte komponenter for enklere montering

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	OL 95
Lengde	305 mm
Dybde	49 mm
Høyde	16 mm
Åpningsbredde (maks.)	220 mm
Bladbredde (min.)	440 mm
Dørblad høyde (min.)	350 mm
Fløyvekt (maks.)	60 kg
Slaglengde beslag	54 mm
Åpnebredden kan justeres (reduert slaglengde)	Betinget
Fløylåsing integrert i saksen	Ja
Mekanismen på saksen løses ut med en tast	Ja
Låsbar	Ja
Utløftingssperre	Ja

TILBEHØR

FANG- OG RENGJØRINGSSIKRING (FPS)

For overlysåpnere for ekstra sikring av bunnhengslede vinduer





Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Fang- og rengjørings sikring (FPS) str.1	FPS str. 1	030249	Galvanisert
Fang- og rengjørings sikring (FPS) str.3	FPS str. 3	030251	Galvanisert
Fang- og rengjørings sikring (FPS) str.2	FPS str. 2	030250	Galvanisert