

Produktdatablad

Dørlukkerhus Boxer 2-4 2V



Grunnramme for integrert karmdørlukker EN 2-4 med
åpningsbrems og ventil for endeslag

BRUKSOMRÅDER

- Røyk- og brannverndører, dokumentasjon på egnethet med dørtypen kreves
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører inntil 1100 mm dørbladbredde, for dørvekt inntil 120 kg
- For dørbladtykkelse fra 40 mm
- Integrert installasjon



PRODUKTEGENSKAPER

- Alle funksjoner kan justeres etter montering
- Variabel justering av lukkekraft ovenfra
- Lukkehastigheten justeres ovenfra med ventiler
- Endeslag / jevn endeslag funksjon kan justeres fra fronten med en ventil
- Åpningsbremsen justeres ovenfra med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Akselforlengere leveres inntil 8 mm
- Enkel montering med få enkeltdele og rask innstilling

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus Boxer 2-4 2V
Dørbladbredde (maks.)	1100 mm
Fløyvekt (maks.)	130 kg
Åpningsvinkel (maks.)	120 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethet som branddør	Ja
Lengde	286 mm
Bredde	32 mm
Høyde	45 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Endelukningshastighet, innstillbar	Ja
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Oppe
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladtykkelse minst 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget

Dørlukkerhus Boxer 2-4 2V



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Akselforlenger	Mål	Farge
GEZE Boxer 2-4 2V lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems og uavhengig ventil for endeslag (endebrems mulig, uten glideskinne) / Dørbladbredde inntil 1100 mm, dørbladykkelse minst 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	Sølvfarget
