

Produktdatablad

GC 338



Sensorlist med standby-modus for sikring av automatiske dreie- og karuselldører

BRUKSOMRÅDER

- Sikring av automatiske dreie- og karusellører
- Innvendige dører og ytterdører
- Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, fotmatter, metallskinner
- Smale dørprofiler
- Dørbredder 600 til 1500 mm
- Minimum mulig lengde på sensorlist med 1 sender/mottaker-modul hver: 51 cm
- Minimum mulig lengde på sensorlist med 2 sender/mottaker-moduler hver: 83 cm

PRODUKTEGENSKAPER

- Energi- og plassbesparende sensorlist for økt sikkerhet
- Standby-modus gir inntil 50 % energibesparelse og forlenger levetiden til lysdiodene
- Finmasket deteksjonsfelt sikrer dørbredder opp til 1500 mm
- Integret objekt- og vekkblending nær maksimal døråpning
- Automatisert innlæring av systemet med et tastetrykk
- Alle innstillinger kan gjøres enkelt med DIP-bryter
- Klikkmontering i sensorfestet forenkler monteringsarbeidet

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	GC 338
Teknologi	Aktiv-infrarødstråler
Driftstrøm	30 mA
Beskyttelsesklasse	IP54
Tilkoblingskabel lengde	5000 mm
Monteringshøyde (min.)	1500 mm
Monteringshøyde (maks.)	3500 mm
Reaksjonstid	< 52 ms og < 200 ms i boost-modus
Driftstemperatur	-30 - 60 °C
Luftfuktighet	< 90% relativ, ikke kondenserende
Standard samsvar	EN 16005, DIN 18650

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Utgang	Driftsspenning
GC 338 sensorlist par 1200 mm	består av to komplette sikkerhetssensorer for svingområdet til automatiske slag- og karuselldører iht. DIN 18650 / EN 16005	142825	iht. RAL	Elektrisk relé	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlist par 1500 mm	består av to komplette sikkerhetssensorer for svingområdet til automatiske slag- og karuselldører iht. DIN 18650 / EN 16005	142827	iht. RAL	Potensialfri relékontakt	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlist par 1500 mm	består av to komplette sikkerhetssensorer for svingområdet til automatiske slag- og karuselldører iht. DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Elektrisk relé	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlist par 1200 mm	består av to komplette sikkerhetssensorer for svingområdet til automatiske slag- og karuselldører iht. DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Elektrisk relé	24 V DC +/-20%

BESTÅR AV

KABELSETT GC 338 *

Tilbehør for sensorlisten



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
GC 338 Kabelsett *	Består av flatkabel 2 m med 5 klemmer og forbindelseskabel hengselside / motsatt hengselside	149237	

TILBEHØR

VÆRDEKSEL *

Tilbehør for sensorlisten



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
GC 335 / GC 338 værdeksel L=1500 mm	142232	transparent
GC 335 / GC 338 værdeksel L=1200 mm	142227	transparent



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.