

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 5000

ECline



Grunnramme for karmdørlukker med glideskinne EN 3-5 med
åpningsbrems

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1250 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside
- Barrierefri adkomst iht. DIN 18040 til EN5

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget justeres fra fronten med en ventil
- Åpningsbremsingen justeres fra fronten med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling
- Barrierefri iht. DIN 18040 til EN5 (1250 mm dørbladbredde)

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 5000 ECl ine
Dørbladbredde (maks.)	1250 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethet som branddør	Ja
Lengde	287 mm
Bredde	47 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
TS 5000 ECl ine lukker	Lukkekraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143640	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 ECl ine lukker	Lukkekraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143642	Skyver i rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 ECl ine lukker	Lukkekraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143641	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

Dørlukkerhus TS 5000 ECl ine



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
TS 5000 ECl ine lukker	Lukkekraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143643	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

MONTERINGSMATERIALE

KARMBRAKETT

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	049240	Sølvfarget
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	052352	mørk bronse
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	104451	iht. RAL