

Produktdatablad

OL 350 EN *



Åpne- og låsesystem for vippe-, hengsel-, skrå- og dreievinduer som åpner innover

BRUKSOMRÅDER

- Naturlig ventilasjon (230 V)
- Åpning og låsing av vippe-, hengsel- og dreievinduer som åpner innover
- Montering på tre-, plast eller metallvinduer

PRODUKTEGENSKAPER

- Systemløsning med E 350 N spindeldrev og et konsollsett med låsing
- Mekanisk låsing i hovedlukkekant med spindelmotor
- Stor åpnebredde med lavt spindelslag
- Kun solo-drift mulig

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	OL 350 EN *
Plassbehov (min.)	Låseside: 32 mm, motorside: 48 mm
Tillatte dimensjoner på hovedlukkekant Solo for tre- og aluminiumsrammer	360 - 1200 mm
Tillatte dimensjoner på hovedlukkekant Solo for kunststofframme	360 - 800 mm
Vidusbredde for Solo og Syncro	520 - 1700 mm
Trykkekraft (maks.)	750 N
Trykkraft	750 N
Trekkraft	750 N
Panelvekt (maks.)	30 kg/m ²
Spenning i drift	230 V ± 10 %
Driftsspenning	230 V
Strømforbruk	0.15 A
Strømforbruk	35 W
Minste trådtverrsnitt	0.75 m ²
Antall ledere	3 ledere
Driftstemperatur	-20 - 70 °C
Beskyttelsesklasse	IP65
Verneklasse	II
Låsing og ekstra beslag	Ja
Utkobling i endeposisjon åpen	Elektromekanisk
Utkobling i endeposisjon lukket	Elektromekanisk
Overbelastningsutkobling	Ja
KNX-kompatibel	Nei
Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontering	Ja
Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje	Ja
Topphengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje	Ja



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Ident-nr.	Farge	Slag	Driftsspennning
OL 350 EN	087925	EV1	150 mm	230 V
OL 350 EN	087920	EV1	100 mm	230 V
OL 350 EN	087935	EV1	300 mm	230 V
OL 350 EN	087938	hvit RAL 9016	300 mm	230 V
OL 350 EN	087930	EV1	200 mm	230 V
OL 350 EN	087923	hvit RAL 9016	100 mm	230 V
OL 350 EN	087933	hvit RAL 9016	200 mm	230 V
OL 350 EN	087928	hvit RAL 9016	150 mm	230 V

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.