

Produktdatablad

GC 152 *



Røykmelder for GEZE holdesystemer

BRUKSOMRÅDER

- Fleksibel bruk med alle GEZE holdesystemer FA GC 150
- For tidlig melding av brann i holdesystemer

PRODUKTEGENSKAPER

- Optisk røykdeteksjon
- Integrrert tilpasning av alarmnivå for lengre levetid
- Integrrert linjeovervåking
- Selvnullstillende
- Godkjent iht. EN 54-7

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	GC 152 *
Omgivelsestemperatur	-5 °C - 50 °C
Visuell visning av driftsstatus	Ja
Forsyningsspenning	24 V DC
Beskyttelsesklasse	IP54
Monteringstype	Tak
Bruksområde	Inneområde

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsyningsspenning	Monteringstype
GEZE Røykvarsler GC 152 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-7, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervåking, DIN EN 14637 konform	139850	hvit RAL 9010	24 V DC	Tak

TILBEHØR

AS 500

Manuell bryter for utløsning av elektriske hold-åpen enheter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Manuell bryter AS 500	for manuell utløsning av elektriske holdemekanismer, inkl. lukkemotstand for signalovervåking	116266	alpinhvit/rød	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell bryter AS 500, glass	for manuell utløsning av elektriske hold-åpen enheter, inkl. lukkemotstand for linjeovervåking, glassplate og 5 utskiftbare påskrifter	120880	alpinhvit/rød	80 x 80 x 21 mm	24 V DC



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.