

Produktdatablad

GC 153 *



Temperaturmelder for GEZE holdesystemer

BRUKSOMRÅDER

- Fleksibel bruk med alle GEZE holdesystemer FA GC 150
- I støvbelastede omgivelser (ikke i rømningsveier)

PRODUKTEGENSKAPER

- Registrering av økt temperatur
- Integret linjeovervåking
- Selvnullstillende
- Godkjent iht. EN 54-5

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	GC 153 *
Omgivelsestemperatur	-5 °C - 50 °C
Forsyningsspenning	24 V DC
Beskyttelsesklasse	IP54
Monteringstype	Tak
Bruksområde	Inneområde

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Forsynings spenning	Montering stype
GEZE Temperaturvarslers GC 153 *	Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-5, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150, integret signalovervåking, DIN EN 14637 konform	139881	hvit	24 V DC	Tak

TILBEHØR

AS 500

Manuell bryter for utløsning av elektriske hold-åpen enheter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Manuell bryter AS 500	for manuell utløsning av elektriske holdemekanismer, inkl. lukkemotstand for signalovervåking	116266	alpinhvit/rø d	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuell bryter AS 500, glass	for manuell utløsning av elektriske hold-åpen enheter, inkl. lukkemotstand for linjeovervåking, glassplate og 5 utskiftbare påskrifter	120880	alpinhvit/rø d	80 x 80 x 21 mm	24 V DC



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.